

# Betonhangsicherungen

Technische Wegleitung Hangsicherungssysteme



## BETONHANGSICHERUNGEN

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| INHALTSVERZEICHNIS                            | 1-2 |
| EINLEITUNG                                    | 3   |
| LOCKERGESTEIN UND FESTGESTEIN                 | 3   |
| BODENARTEN                                    | 4   |
| NATÜRLICHE BÖSCHUNGEN/RUTSCHUNGEN             | 4   |
| HANGSICHERUNGEN                               | 5   |
| HANGSICHERUNGSSYSTEME                         | 6   |
| BEGRÜNBARE (OFFENE) HANGSICHERUNGEN           | 7   |
| FUNDATION VON HANGSICHERUNGEN                 | 7-8 |
| BODENKENNWERTE/BERECHNUNGSGRUNDLAGEN          | 9   |
| BELASTUNGSFÄLLE                               | 10  |
| VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DER BAUAUSFÜHRUNG |     |

## PARAMETER DER BETONHANGSICHERUNGEN

|            |    |
|------------|----|
| CHECKLISTE | 11 |
|------------|----|

## BÖSCHUNGSELEMENTE

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| AUFBAU                              | 12 |
| ENTWÄSSERUNG                        | 12 |
| FUNDAMENT                           | 12 |
| RICHTWERTE DER FUNDAMENTABMESSUNGEN | 13 |
| FUNDATION                           | 14 |
| VERSETZEN DER ERSTEN ELEMENTLAGE    | 14 |
| KURVENAUSBILDUNG                    | 14 |
| ECKENAUSBILDUNG                     | 14 |
| BÖSCHUNGEN MIT LÄNGSGEFÄLLE         | 14 |
| HINTERFÜLLUNG                       | 15 |
| BEPFLANZUNG                         | 15 |

## PALISADEN

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| EINBAU                              | 16 |
| ENTWÄSSERUNG                        | 16 |
| FUNDAMENT                           | 16 |
| FUNDATION                           | 16 |
| HINTERFÜLLUNG                       | 16 |
| RICHTWERTE DER FUNDAMENTABMESSUNGEN | 17 |

## WINKELPLATTEN

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| EINBAU                              | 18 |
| ENTWÄSSERUNG                        | 18 |
| FUNDAMENT                           | 18 |
| FUNDATION                           | 18 |
| HINTERFÜLLUNG                       | 18 |
| RICHTWERTE DER FUNDAMENTABMESSUNGEN | 19 |

## MAUERSTEINE

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| AUFBAU                              | 20 |
| ENTWÄSSERUNG                        | 20 |
| FUNDAMENT                           | 20 |
| FUNDATION                           | 20 |
| VERSETZEN DER ERSTEN STEINLAGE      | 20 |
| RICHTWERTE DER FUNDAMENTABMESSUNGEN | 21 |
| FUGEN/MÖRTEL/VERFUGEN               | 22 |
| HINTERFÜLLUNG                       | 22 |
| BÖSCHUNGEN MIT LÄNGSGEFÄLLE         | 22 |
| BEPFLANZUNG                         | 22 |
| PFEILERELEMENTE                     | 22 |

|                                                                                                                                                                                     | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>HANGSICHERUNGSSYSTEME</b>                                                                                                                                                        |       |
| EINLEITUNG                                                                                                                                                                          | 23    |
| FUNDATION                                                                                                                                                                           | 23    |
| AUFBAU                                                                                                                                                                              | 23    |
| GEOGITTER                                                                                                                                                                           | 24    |
| ECKAUSBILDUNG                                                                                                                                                                       | 25    |
| ENTWÄSSERUNG                                                                                                                                                                        | 25    |
| SICKERLEITUNG                                                                                                                                                                       | 25    |
| HINTERFÜLLUNG                                                                                                                                                                       | 25    |
| RICHTWERTE DER GEOGITTER                                                                                                                                                            | 26    |
| <b>PRODUKTÜBERSICHT</b>                                                                                                                                                             |       |
| BÖSCHUNGSELEMENTE                                                                                                                                                                   | 27    |
| HANGSICHERUNGSSYSTEME                                                                                                                                                               | 27    |
| PALISADEN                                                                                                                                                                           | 28    |
| WINKELPLATTEN                                                                                                                                                                       | 29-30 |
| MAUERSTEINE                                                                                                                                                                         | 31    |
| <b>BAUHÖHENÜBERSICHT</b>                                                                                                                                                            |       |
| BÖSCHUNGSELEMENTE                                                                                                                                                                   | 32    |
| PALISADEN                                                                                                                                                                           | 32    |
| WINKELPLATTEN                                                                                                                                                                       | 33    |
| MAUERSTEINE                                                                                                                                                                         | 33    |
| <b>ALLGEMEINE VEREGEVORSCHRIFTEN</b>                                                                                                                                                | 34    |
| <b>GLOSSAR</b>                                                                                                                                                                      | 35-36 |
| <p>Diese technische Wegleitung «Betonhangsicherungen»<br/>ist eine Ergänzung zu unseren Katalogen und enthält wichtige<br/>Hinweise zur Planung und Ausführung von Bauvorhaben.</p> |       |



Böschungselemente



Palisaden



Winkelplatten



Mauersteine

## Einleitung

Oft müssen Terrainunterschiede überbrückt, durchquert und Böschungen an Strassen und Plätzen gesichert werden.

Die Wahl einer Hangsicherung wird von vielen Faktoren beeinflusst, doch wo es die Gegebenheiten erlauben, sind jene Hangsicherungen zu wählen, die sich harmonisch ins Gesamtbild einfügen und auch Lebensraum für Pflanzen und Tiere schaffen. Ob für bepflanzte oder nicht bepflanzte, kleinere oder grosse Hangsicherungen bietet CREABETON eine Vielzahl von Varianten in Form, Farbe und Struktur an.

Variable Neigungswinkel und ein Böschungsverlauf mit beliebigen Radien und Ecken sind keine Hindernisse.

Dank effizienter, automatisierter Fertigung ist es uns heute möglich, zu attraktiven Preisen ein äusserst breites Angebot an hochwertigen Betonelementen für Hangsicherungen anzubieten. Damit haben wir den Weg geebnet, dass solche Hangsicherungen mehr und mehr nach ökologischen Gesichtspunkten, also auch direkt bepflanzbar, gestaltet werden.

Bei Verwendung unserer Hangsicherungs-Produkte ist unsere technische Wegleitung für Hangsicherungen genauestens zu beachten. Sie entspricht dem heutigen Stand der Technik und bezieht sich auf Normalfälle.

Es ist Pflicht der Planer, Bauherren und Ausführenden, unsere Vorgaben nach bestem Wissen und Gewissen zu befolgen und allenfalls zusätzliche Massnahmen und Kontrollen anzuordnen.

## Lockergestein und Festgestein

Die Erdmassen, welche die Erdkruste bilden, werden in der Geologie in zwei Gruppen eingeteilt, in Locker- und in Festgestein. Lockergestein ist ein natürliches Haufwerk, das sich ohne Kraftanstrengung in seine Körner zerlegen lässt (Boden).

Festgestein hingegen ist ein Mineraliengebilde, dessen Bindungen der Bodenteilchen durch starke und dauerhafte Kräfte (Kohäsion) miteinander verbunden ist (Fels).

Das Verhalten eines Bodens ist meistens viel komplizierter als dasjenige der übrigen Materialien im Bauwesen.

Böden verschiedener Art weisen nicht nur grosse Verhaltensunterschiede auf, sondern verändern zusätzlich ihr Verhalten je nach Wassergehalt, Raumgewicht, Verdichtung, Korngerüst und Belastung.

### Die vier Haupt-Bodenarten

| Bezeichnung | Mittlere Kornverteilung |   |          |
|-------------|-------------------------|---|----------|
| Kies        | 2.0                     | – | 60.0 mm  |
| Sand        | 0.06                    | – | 2.0 mm   |
| Silt        | 0.002                   | – | 0.06 mm  |
| Ton         | 0.0                     | – | 0.002 mm |



Verformung einer Böschung  
bei einer Rutschung

Darstellung 1

### Bodenarten

Um das Risiko bei Erdbauarbeiten abzuschätzen respektive einzuschränken sind die verschiedenen Bodenarten nach ihren Eigenschaften in Gruppen klassifiziert.

Die wichtigsten Kriterien der Klassifikation sind:

- Korngrösse/Kornform/Kornabstufung
- mineralogische Beschaffenheit der kleinsten Teilchen
- Kohäsion/Konsistenz

Mit verschiedenen Prüfmethoden können die vorhandenen Eigenschaften (Bodenkennwerte) des Untergrundes zuverlässig ermittelt werden.

Diese Bodenkennwerte sind notwendig, um den Druck der Hinterfüllung gegen die Hangsicherung zu berechnen, die Belastung des Untergrundes und die Standsicherheiten überprüfen zu können.

**Als Untergrund versteht man den Baugrund, das heisst, den gewachsenen Boden oder den anstehenden Fels.**

### Natürliche Böschungen/Rutschungen

Jede abgeböschte Geländeoberfläche (natürliche Böschung oder künstlicher Einschnitt) hat die Tendenz, sich unter dem Einfluss der Schwerkraft nach unten und nach vorn zu bewegen. Die Scherfestigkeit des Bodens (Reibungskraft) wirkt dieser Bewegungstendenz entgegen.

Ist die Scherfestigkeit des Bodens grösser als die treibenden Kräfte, so ist die Böschung standsicher. Andernfalls tritt eine Rutschung ein.

Das abrutschende Material kann aus dem natürlichen Boden, aus einer künstlichen Aufschüttung oder aus einem Gemisch von beidem bestehen.

Rutschungen können allmählich oder plötzlich auftreten.

Mögliche Gründe einer Rutschung sind:

- Neue zu steil erstellte Böschung (Scherfestigkeit des Bodens überschätzt)
- Fuss einer bestehenden Böschung wird unterschritten
- Allmähliche Zerstörung der Bodenstruktur
- Anwachsen des Porenwasserdruckes
- Plötzliche Erschütterung

Die Rutschung erfolgt meistens entlang eines Gleitkreises und wird als Grundbruch bezeichnet. Darstellung 1

**Erfahrungsgemäss sind Böschungen im Lockergestein mit einer max. Neigung von 2 : 3 (vertikal : horizontal) standsicher. (Böschungswinkel  $\beta \leq 34^\circ$ )**



Natürlicher Böschungswinkel  $\beta$



Kräfte und Reaktionen im Gleichgewicht

## Hangsicherungen

### Natürlicher Böschungswinkel $\beta$ Winkel der inneren Reibung $\varphi$

Hangsicherungen sind erforderlich, wenn die geplante Terrain-Neigung steiler wird als der natürliche Böschungswinkel  $\beta$ .

Der natürliche Böschungswinkel  $\beta$ , Winkel zwischen der Böschungslinie und der Horizontalen, ist für kohäsionsloses Material gleich dem Winkel der inneren Reibung  $\varphi$ .

Der natürliche Böschungswinkel  $\beta$  ist zum Beispiel für den trockenen kohäsionslosen Sand je nach Lagerungsdichte, Kornform und Kornverteilung zwischen  $28^\circ$  und  $45^\circ$ .

Keine Hangsicherung wird notwendig, wenn die geplante Terrainneigung flacher ist als der natürliche Böschungswinkel des vorhandenen Materials.

Der Winkel der inneren Reibung  $\varphi$  ist ein Bodenkennwert und wird unter anderem für die Berechnung des Erddruckes notwendig.

### Kohäsion (c)

Die Kraft, welche die Bodenteilchen miteinander verbindet, heisst Kohäsion (c) und ist je nach Bodenart stärker oder schwächer vorhanden. Je stärker diese Kohäsion ist, umso grösser ist der Einfluss auf den natürlichen Böschungswinkel  $\beta$ . Die Kohäsion kann sich jedoch je nach Wassergehalt ändern und wird somit aus Sicherheitsgründen für die Berechnung der Standsicherheit nicht berücksichtigt.

### Kräfte und Reaktionen

Wie bei anderen Bauwerken wird auch bei Hangsicherungen ein statisches Gleichgewicht zwischen einwirkenden und entgegenwirkenden Kräften gesucht.

Folgende Faktoren sind zu berücksichtigen:

- Mauerhöhe
- Terrainverhältnisse ober- und unterhalb der Hangsicherung
- Auflasten oberhalb der Hangsicherung, zum Beispiel: Böschungen, Strassen, Parkplätze, Gebäude, Schneelasten (vor allem in höher gelegenen Regionen), usw.
- Druck der Hinterfüllung gegen die Hangsicherung (aktiver Erddruck)
- Erdwiderstand (passiver Erddruck)
- Eigengewicht der Hangsicherung
- Fundamentabmessungen
- Baugrundverhältnisse:
  - Winkel der inneren Reibung  $\varphi$
  - Raumgewicht  $\gamma$
  - zulässige Bodenpressungen
  - Frosttiefe
- Setzungen
- Standsicherheiten
  - Kippen
  - Gleiten
  - Grundbruch



Schwergewichtsmauer

Darstellung 2



Winkelstützmauer

Darstellung 3

## Hangsicherungssysteme

Die Kräfte, die einen Kollaps einer Hangsicherung herbeizuführen suchen und diejenigen, die entgegenwirken, können wir mit den folgenden gebräuchlichen Systemen in ein Gleichgewicht bringen:

- Schwergewichtsmauer
- Winkelstützmauer
- Betonpalisaden
- Verankerte Stützmauer mit Erdankern
- Geogitter bewehrte Hangsicherung
- Spund-, Pfahl- und Rühlwand, usw.

In dieser Broschüre werden die Produkte der Bereiche Mauern, Schwergewichts-, und Winkelstützmauern, Palisaden und Bewehrte Erde erläutert.

### Schwergewichtsmauer

Wird die Standsicherheit einer Hangsicherung vorwiegend durch ihr Eigengewicht erzeugt, spricht man von einer Schwergewichtsmauer. Dazu zählen sowohl die offenen (begrünbaren) als auch geschlossenen Systeme. Darstellung 2

#### Vorteil:

- Keine oder nur leichte Bewehrung erforderlich
- «Niedrigere» Betonfestigkeit genügend
- Geringer Erdaushub
- Kleine Fundamentbreiten
- Eignet sich hervorragend als Hangsicherung vor bestehenden Böschungen
- Die einzelnen Hangsicherungselemente können lose aufeinander verlegt werden

#### Nachteil:

- Ästhetik (klobig, wirkt schwer)

### Winkelstützmauer

Die Winkelstützmauer erhält ihre Standsicherheit durch ihr Eigengewicht und zusätzlich durch das Hinterfüllungsmaterial auf ihrem Fundamentfuss. Die Winkelstützmauer ist in der Regel ein geschlossenes System. (Ausnahme zum Beispiel Pfeilermauer) Darstellung 3

#### Vorteil:

- Leichtes Aussehen
- Geringe Betonmassen
- Schnell erstellt (vorfabrizierte Winkelemente)

#### Nachteil:

- Grössere Fundamentbreite, insbesondere nach hinten
- Grösserer Aushub bergseits
- Nicht direkt begrünbar



Begrünbare (offene) Hangsicherung

### Voraussetzungen um Hangsicherungen sicher zu bauen:

- Oberflächliche Beurteilung des Baugrundes
- Baggerschlitz zur tiefgründigen Beurteilung
- Sondierbohrungen um fundierte Kenntnisse des Untergrundes zu erhalten
- Laboruntersuchungen
- Ausreichende Standsicherheit gegen Kippen, Gleiten und Grundbruch
- Frosteindringtiefe berücksichtigen
- Zulässige Setzungen nicht überschreiten
- Zulässige Bodenpressungen nicht überschreiten
- Keine unzulässigen Auflasten

## Begrünbare (offene) Hangsicherungen

Eine begrünbare Hangsicherung bietet ideale Möglichkeiten, wertvollen Lebensraum zu schaffen. Weil Tiere und Pflanzen über Jahrtausende ein fruchtbares Neben- und Miteinander entwickelt haben, ist für naturnahe Begrünungen einheimischen Pflanzen generell den Vorzug zu geben. Nektar und Blütenstaub sammelnde Insekten erkennen exotische Pflanzen oft nicht als Nahrungsquelle. Insbesondere Schmetterlinge und Tagfalter übersehen die für uns prächtig erscheinenden Blüten, weil sie das für den Menschen unsichtbare ultra-violette Licht als Orientierungshilfe benötigen. Deshalb ist auch die Bestäubung und somit die Fortpflanzung solcher Exoten gefährdet.

Hangsicherungen, die mit offenen Böschungselementen erstellt oder offen aufgebaut werden, sind direkt begrünbar. Es kann direkt in die Mauer gepflanzt werden, im Gegensatz zu geschlossenen Systemen, die indirekt begrünt werden müssen.

Eine begrünte Böschungssicherungen erfordert Unterhalt. Bis die Böschung gut bewachsen ist, sollte in Trockenperioden regelmässig gegossen werden. Später reicht die Speicherfunktion der mit Erd-Kiesgemisch gefüllten Elemente in der Regel aus, um die Pflanzen auch während einiger Tage ohne Niederschlag mit genügend Wasser zu versorgen.

Siehe Kapitel «Böschungselemente, Bepflanzung» S. 15

**Eine begrünte Böschung, die oft gewässert werden muss, ist falsch bepflanzt.**

## Fundation von Hangsicherungen

Erfahrungen haben gezeigt, dass die Ursache der meisten Zusammenbrüche von Hangsicherungen das Versagen der Fundation ist.

### Standsicherheiten

#### Was versteht man unter Kippen?

Der Erddruck ist zu gross. Die Hangsicherung wird nach vorne gekippt. Gegen Kippen wird mit einem Standsicherheitsfaktor von mindestens 1.5 gerechnet.

#### Was versteht man unter Gleiten?

Die Reibung zwischen Fundamentsohle und Baugrund ist zu klein. Die Hangsicherung wird nach vorne weggestossen. Der Erdwiderstand auf der Vorderseite der Hangsicherung wirkt dem Gleiten entgegen.

Gegen Gleiten wird mit einem Sicherheitsfaktor von mindestens 1.5 gerechnet.



Mittlere Frostdiefe während 10 Jahren im Kiesmaterial.

Darstellung 4

## Bindige Böden

| kg/cm <sup>2</sup> |          | Beurteilung auf der Baustelle                                     |
|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 0                  | breiig   | quillt zwischen den Fingern durch (Schlamm, Torf, Moor)           |
| 0.4                | weich    | leicht knetbar, feucht (lehmig-sandiger Boden)                    |
| 1.0                | steif    | schwer knetbar, zu 3 mm Walzen rollbar ohne bröckeln              |
| 2.0                | halbfest | nicht mehr ausrollbar zu 3 mm, aber feucht und dunkel (Ton, nass) |
| 4.0                | hart     | trocken und hell                                                  |

## Nicht bindige Böden

| kg/cm <sup>2</sup> | Bodenart                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2.0                | Feinsand 1 mm, Lehm und Ton, halbfest                        |
| 2.5–3.0            | Grobsand 3 mm, sandiger Lehm, fester Ton, ohne Wasserzutritt |
| 3.0–5.0            | Kiessand, Lehm, Ton, Mergel, Sand fest gelagert              |
| 5.0–7.0            | Kies fest gelagert                                           |
| 7.0–20.0           | weiches Gestein, Tuff, Sandstein, Kalk, Kreide               |

## Richtwerte für zulässige Bodenpressung



Darstellung 5

## Was versteht man unter Grundbruch?

Die Scherfestigkeit des Bodens ist überschritten. Der unterliegende Boden ist nicht in der Lage, die Auflast und das Gewicht des darüberliegenden Bodens aufzunehmen und schert plötzlich entlang eines Gleitkreises aus. Gegen Grundbruch wird mit einem Sicherheitsfaktor von mindestens 2.0 gerechnet.

Grundbruchgefährdet sind:

- Schmale Fundamente und kleine Fundamenttiefen
- Grosser Feinkornanteil und Wassergehalt bei bindigen Böden

## Frostdiefe

Das im Baugrund eingelagerte Porenwasser gefriert bei tiefen Temperaturen. Zusätzlich wird Wasser kapillar vom tieferen Teil eines feinkörnigen Materials entzogen, im oberen Teil angelagert und bildet Eislinen.

Durch die Eisbildung vergrössert sich das Volumen und führt zu Hebungen. Anschliessend wird durch die Tauphase der Wassergehalt im Boden verändert und kann zu einem Tragfähigkeitsverlust führen.

## Die meisten Böden sind nicht frostsicher.

Die Durchfrostung eines Sandes oder Kieses verändert die Bodenstruktur nicht. Das Gesamtvolumen wird wohl etwas vergrössert, jedoch die Eislinen sind nicht konzentriert angelagert und die Tauphase führt zu keinem Tragfähigkeitsverlust. Die Durchfrostung eines feinkörnigen Bodenmaterials ist gefährlicher. Während der Tauphase führt der veränderte Wassergehalt oft zu einem Tragfähigkeitsverlust und folglich zu ungleichmässigen Setzungen mit Schadenfolge. Darstellung 4

Im Mittelland liegt die Frostdiefe bei ca. 80 cm.

## Setzungen

Unter Setzungen versteht man die Senkung eines Bauwerkes infolge der Zusammendrückung und Verformung der Bodenschichten.

Durch Auflasten werden die Bodenschichten zusätzlich verdichtet. Ein Teil des Porenwassers wird ausgepresst, und die Volumenverkleinerung führt zu Setzungen.

Durch ungleichmässige Belastungen treten unterschiedliche Kantenpressungen auf, die zu ungleichmässigen Setzungen führen können.

## Richtwerte für zulässige Bodenpressungen

Die Bodenpressungen unter dem Fundament müssen gleich oder kleiner als die zulässige Bodenpressung sein.

Als Richtwert ohne spezielle Bodenkenntnis kann die zulässige Bodenpressung mit 2 kg/cm<sup>2</sup> angenommen werden. 2 kg/cm<sup>2</sup>  $\triangleq$  0.20 N/mm<sup>2</sup>

Dies entspricht einem Gewicht von 800 kg auf einer Fläche von 20 x 20 cm. Siehe Tabelle und Darstellung 5



Korrekturfaktor ( $K_1$ ) für Mauerhöhen beeinflusst durch den inneren Reibungswinkel  $\varphi$  des Bodenmaterials.

Darstellung 6

## Berechnungen/Umrechnungen

### Bodenpressung

$$2 \text{ kg/cm}^2 \equiv 0.2 \text{ N/mm}^2$$

### Spezifisches Gewicht (Erdmaterial)

$$\gamma = 20 \text{ kN/m}^3 \equiv 2 \text{ to/m}^3$$

### Böschungswinkel $\beta$

$$\beta = 1 : 3 \equiv \text{ca. } 18^\circ$$

$$\beta = 1 : 2 \equiv \text{ca. } 27^\circ$$

### Neigungswinkel $\alpha$

$$\alpha = 1 : 20 \equiv \text{ca. } 87^\circ$$

## Betonbezeichnung (Vergleichsbeispiel)

\*SIA 162: B 30/20 = SN EN 206-1: C20/25 X0

\*SIA 162: B 40/30 = SN EN 206-1: C30/37 XC2

\*Die neuen Betonnormen SN EN 206-1 und die neuen Normen SIA 260, 261, 262 und 267 gelten seit 1.7.2004

## Bodenkennwerte/

## Berechnungsgrundlagen

Um genaue Bodenkenwerte zu erhalten, sind geologische Untersuchungen unumgänglich.

In unserer technischen Wegleitung für Betonhangsicherungen finden Sie Dimensionierungsvorschläge der Fundation.

Diese Angaben basieren auf den folgenden, angenommenen Bodenkenwerten:

Raumgewicht des Materials  $\gamma = 20 \text{ kN/m}^3$  (2 to/m<sup>3</sup>)

Winkel der inneren Reibung  $\varphi = 30^\circ$

Wandreibungswinkel  $\delta = 2/3 \varphi = 20^\circ$

Kohäsion  $c = 0$

Die Bemessung erfolgt nach der Grenzzustandstheorie:

– Kippen Grenzzustand Typ 1

– Gleiten Grenzzustand Typ 2

– Grundbruch Grenzzustand Typ 2

Als Berechnungsgrundlage dienen die SIA-Normen 260/2003, 261/2003, 262/2003, 267/2003 und den EN-Normen SN 206-1, EN 1990, EN 1991, prEN 1992, prEN 1997.

Wird zum Beispiel beim Aushub festgestellt, dass die effektiven Bodenkenwerte schlechter sind, als die in der Berechnungsgrundlage angenommenen, ist unbedingt die neue Situation durch den örtlichen Ingenieur zu beurteilen. Darstellung 6

**Bei grösseren Mauerhöhen und unsicherem Baugrund muss die Dimensionierung der Fundation durch den örtlichen Ingenieur erfolgen. Die Sicherheiten gegen Kippen, Gleiten, Grundbruch und Setzungen müssen ebenfalls überprüft werden.**

### Lastfall A

Horizontale Hinterfüllung  
ohne Auflast



### Lastfall B

Horizontale Hinterfüllung  
mit zusätzlicher Auflast von  
 $q = 5 \text{ kN/m}^2$



### Lastfall C

Horizontale Hinterfüllung  
mit zusätzlicher Auflast von  
 $q = 10 \text{ kN/m}^2$



### Lastfall D

Böschungsneigung  
oberhalb der Hangsicherung  
1 : 3,  $\beta = \text{ca. } 18^\circ$



### Lastfall E

Böschungsneigung  
oberhalb der Hangsicherung  
1 : 2,  $\beta = \text{ca. } 27^\circ$



## Belastungsfälle

In unserer technischen Wegleitung sind die zulässigen Bauhöhen der verschiedenen Hangsicherungssysteme für die dargestellten Belastungsfälle A-E gerechnet.

Die Böschungsneigung unterhalb der Hangsicherung ist für alle Belastungsfälle A-E als horizontal angenommen.

Ist die Böschungsneigung unterhalb der Hangsicherung abfallend, gelten die gerechneten zulässigen Bauhöhen nicht, und die Standsicherheit muss neu überprüft werden.

Vor allem in höheren Lagen darf die Schneelast nicht vernachlässigt werden. Darstellung **7**

## Vorsichtsmassnahmen

### während der Bauausführung

Die Fundationsberechnung basiert auf der Annahme, dass der Untergrund auf der ganzen Baulänge die gleiche Beschaffenheit aufweist.

Der Untergrund kann jedoch Einschlüsse enthalten, die vorher nicht festgestellt worden sind. Ebenfalls kann durch den Aushub die Bodenstruktur zerstört werden.

Beim Feststellen solcher Unregelmässigkeiten muss der Baugrund durch den örtlichen Ingenieur neu überprüft werden.

Bereits beim Erstellen von Hangsicherungen müssen unzulässige Setzungen vermieden werden.

Durch zu grossen Erddruck können Böschungselemente kippen, gleiten oder einstürzen.

Durch einen Aushub oder eine Grundwasserabsenkung können Schäden oder Setzungen an benachbarten Gebäuden entstehen.

**Böschungen, die zu steil angeschnitten werden, können plötzlich einstürzen.**

## Checkliste

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Höhe der Mauer</b>             | Mit welcher Maximalhöhe ist zu rechnen?                                                                                                                                                                                                      |
| <b>2 Auflasten</b>                  | Welche Auflasten wirken auf die Mauer – heute und zukünftig?<br>– Böschungen<br>– Strassen, Parkplätze, Gebäude<br>– Schneelasten (vor allem in höher gelegenen Regionen)<br>– Andere Auflasten (Nutzungsänderung)                           |
| <b>3 Baugrundverhältnisse</b>       | Beurteilung der Baugrundverhältnisse durch die örtliche Bauleitung oder durch den Geologen<br>– Winkel der inneren Reibung $\varphi$ – Raumgewicht $\gamma$<br>– Zulässige Bodenpressung – Frosttiefe                                        |
| <b>4 Fundament/Terrain</b>          | Befindet sich das Fundament in gewachsenem Boden oder in einer Aufschüttung?<br>Ist das Terrain unterhalb der Mauer horizontal oder abfallend?<br>Welche Abmessungen braucht das Fundament?                                                  |
| <b>5 Gesamtstabilität</b>           | Wer überprüft die Gesamtstabilität des Bauwerkes?<br>(Gleiten, Kippen, Grundbruch, Setzungen)                                                                                                                                                |
| <b>6 Wasserhaltung/Entwässerung</b> | Fördert der Aushub der Baugrube wasserführende Schichten zutage?<br>Ist die Entwässerung gewährleistet, und wo wird sie angeschlossen?<br>(Sickerleitung, Kanalisation)<br>Befindet sich das Fundament im Grundwasser?                       |
| <b>7 Ästhetik/Systemwahl</b>        | Direkt begrünbares (offenes) System.<br>Nicht direkt begrünbares (geschlossenes) System.                                                                                                                                                     |
| <b>8 Grundlagen/Ausführung</b>      | Pläne: Situation, Längenprofil, Querprofil<br>Technische Ausführung: Nischen für Hydranten, Kandelaber, Notausstieg, Luftschutz, usw.<br>Baubewilligung vorhanden, Nachbar orientiert?<br>Technische Wegleitung, Verlegehinweise, Bauvorgang |
| <b>9 Platzverhältnisse</b>          | Ist genügend Platz vorhanden, für die LKW-Zufahrt, eventuell für Baumaschineneinsatz?<br>Ist ein Wendeplatz notwendig?<br>Behindern Schachtdeckel, Leitungen, usw. den Bauablauf?                                                            |
| <b>10 Versetzgeräte</b>             | Sind Versetzgeräte notwendig?                                                                                                                                                                                                                |
| <b>11 Materialauszug</b>            | Welche Elementtypen werden benötigt?<br>Wie sind die Lieferfristen?                                                                                                                                                                          |



Böschungselemente



Böschungselemente Aufbau

Darstellung 8

## Aufbau

Böschungselemente können in Geraden, Kurven und mit Spezialelementen, als ein- und ausspringende Ecken aufgebaut werden. Sie erzeugen ihre Standsicherheit vorwiegend durch ihr Eigengewicht. Solche Böschungssicherungen werden als «Schwergewichtsmauern» bezeichnet.

Das Versetzen der Böschungselemente erfolgt mit Ausnahme des Fundamentestrocken. Zwischen den einzelnen Elementlagen ist keine Mörtelschicht notwendig.

Böschungselemente, die «offen» versetzt werden, sind direkt begrünbar.

Um einen einwandfreien Aufbau zu gewährleisten müssen die Auflageflächen der einzelnen Elemente sauber gereinigt sein (Besenreinigung). Die Elemente sind immer horizontal zu versetzen. Darstellung 8

Die Seitenwände der Böschungselemente sind genau übereinander zu versetzen. Die Ausnahmen sind Kurven- und Eckausbildungen. Kapitel «Kurvenausbildung» S. 14

Je nach Grösse und Typ können Böschungselemente von Hand oder mit einem Hebegerät versetzt werden. Versetzungen werden leihweise gegen eine geringe Gebühr zur Verfügung gestellt oder verkauft.

## Entwässerung

Der Entwässerung hinter der Mauer ist besondere Beachtung zu schenken. Das in die Hinterfüllung einsickernde Regen- oder Bergwasser muss abgeleitet werden. Es darf sich kein Wasser hinter den Böschungselementen stauen. Wir empfehlen eine Sickerleitung am tiefsten Punkt der Böschungselemente zu verlegen. Über der Sickerleitung ist eine Sickerpackung von 20-30 cm einzubringen. Darstellung 8

**Hinter der Hangsicherung darf sich kein Wasser stauen (Sickerleitung).**

## Fundament

Das Fundament wird als Streifenfundament in Beton C20/25 X0 ausgebildet. Die erforderlichen Fundamentabmessungen sind zu beachten. Je nach Bauhöhe und Belastung ist das Fundament entsprechend zu bewehren. Siehe «Richtwerte der Fundamentabmessungen» S. 13 und Darstellung 8

Der Fundamentnocken vor der ersten Elementlage dient als Schubnocken gegen das Gleiten der Böschungselemente. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir den Nocken nass in nass auszubilden. Bei hohen Hangsicherungen und zusätzlichen Auflasten ist eine zusätzliche Bügelbewehrung vorzusehen.

Die Böschungselemente der ersten Lage müssen satt am Fundamentnocken anliegen. Darstellung 8

**Unbewehrtes Streifenfundament in Beton C20/25 X0**

## Richtwerte der Fundamentabmessungen

**Lastfall A**

Horizontale Hinterfüllung ohne Auflast

|                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Bauhöhe h bis                     | 100    | 150    | 200    | 250    | 300    | 360    | 400    | 480    |
| Neigungswinkel $\alpha$           | 65-70° | 65-70° | 65-70° | 65-70° | 65-70° | 65-70° | 65-70° | 65-70° |
| Fundamenthöhe $a_{\text{vorne}}$  | 20     | 25     | 25     | 30     | 35     | 35     | 45     | 45     |
| Solneigung n                      | 5      | 5      | 5      | 10     | 10     | 10     | 15     | 15     |
| Fundamenthöhe $a_{\text{hinten}}$ | 25     | 30     | 30     | 40     | 45     | 45     | 60     | 60     |
| Nockenabstand x                   | 10     | 15     | 15     | 15     | 15     | 25     | 15     | 15     |
| Nockenhöhe y                      | 5      | 5      | 5      | 5      | 10     | 10     | 10     | 10     |
| Fundamentbreite b                 | 35     | 60     | 85     | 100    | 115    | 140    | 160    | 185    |

**Lastfall D**Böschungsneigung oberhalb der Hangsicherung  
1: 3,  $\beta = \text{ca. } 18^\circ$ 

|                                   |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Bauhöhe h bis                     | 100    | 150    | 200    | 250    | 280    | 320    | 400    |
| Neigungswinkel $\alpha$           | 65-70° | 65-70° | 65-70° | 65-70° | 65-70° | 65-70° | 65-70° |
| Fundamenthöhe $a_{\text{vorne}}$  | 20     | 25     | 25     | 30     | 35     | 45     | 45     |
| Solneigung n                      | 5      | 10     | 10     | 10     | 10     | 15     | 15     |
| Fundamenthöhe $a_{\text{hinten}}$ | 25     | 35     | 35     | 40     | 45     | 60     | 60     |
| Nockenabstand x                   | 10     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     |
| Nockenhöhe y                      | 5      | 5      | 5      | 5      | 10     | 10     | 10     |
| Fundamentbreite b                 | 45     | 75     | 90     | 105    | 115    | 150    | 185    |

**Lastfall B**Horizontale Hinterfüllung mit zusätzlicher Auflast  
von  $q = 5 \text{ kN/m}^2$ 

|                                   |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Bauhöhe h bis                     | 100    | 150    | 200    | 250    | 280    | 320    | 400    |
| Neigungswinkel $\alpha$           | 65-70° | 65-70° | 65-70° | 65-70° | 65-70° | 65-70° | 65-70° |
| Fundamenthöhe $a_{\text{vorne}}$  | 20     | 25     | 25     | 30     | 35     | 45     | 45     |
| Solneigung n                      | 5      | 10     | 10     | 10     | 10     | 15     | 15     |
| Fundamenthöhe $a_{\text{hinten}}$ | 25     | 35     | 35     | 40     | 45     | 60     | 60     |
| Nockenabstand x                   | 10     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     |
| Nockenhöhe y                      | 5      | 5      | 5      | 5      | 10     | 10     | 10     |
| Fundamentbreite b                 | 45     | 75     | 90     | 105    | 115    | 135    | 165    |

**Lastfall E**Böschungsneigung oberhalb der Hangsicherung  
1: 2,  $\beta = \text{ca. } 27^\circ$ 

|                                   |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Bauhöhe h bis                     | 100    | 150    | 200    | 240    | 360    |
| Neigungswinkel $\alpha$           | 65-70° | 65-70° | 65-70° | 65-70° | 65-70° |
| Fundamenthöhe $a_{\text{vorne}}$  | 25     | 30     | 25     | 35     | 45     |
| Solneigung n                      | 5      | 5      | 10     | 10     | 15     |
| Fundamenthöhe $a_{\text{hinten}}$ | 30     | 35     | 35     | 45     | 60     |
| Nockenabstand x                   | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     |
| Nockenhöhe y                      | 5      | 5      | 5      | 10     | 10     |
| Fundamentbreite b                 | 70     | 90     | 105    | 130    | 185    |

**Lastfall C**Horizontale Hinterfüllung mit zusätzlicher Auflast  
von  $q = 10 \text{ kN/m}^2$ 

|                                   |        |        |        |        |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Bauhöhe h bis                     | 100    | 150    | 200    | 320    |
| Neigungswinkel $\alpha$           | 65-70° | 65-70° | 65-70° | 65-70° |
| Fundamenthöhe $a_{\text{vorne}}$  | 25     | 30     | 35     | 45     |
| Solneigung n                      | 5      | 5      | 10     | 15     |
| Fundamenthöhe $a_{\text{hinten}}$ | 30     | 35     | 45     | 60     |
| Nockenabstand x                   | 15     | 15     | 15     | 15     |
| Nockenhöhe y                      | 5      | 5      | 10     | 10     |
| Fundamentbreite b                 | 60     | 75     | 90     | 165    |

Alle Angaben in cm

siehe Darstellung **7** S. 10 und Darstellung **8** S. 12



Kurvenausbildung

Darstellung 9



Eckenausbildung

Darstellung 10



Böschungen mit Längsgefälle

Darstellung 11

## Fundation

Die Fundation unterhalb der Fundamentsohle bis zur Frosttiefe muss aus frostsicherem Material bestehen. Die Frosttiefe im schweizerischen Mittelland ist ca. 80 cm.

Die meisten Böden sind nicht frostsicher.

Darstellung 4 S. 8

## Versetzen der ersten Elementlage

Die erste Steinlage wird in den erdfeuchten Fundamentbeton oder in das nachträglich aufgetragene Mörtelbett versetzt und gemäss dem Mauerverlauf genau gerichtet.

Die Elemente sind immer horizontal zu versetzen.

Der Elementabstand ist produkteabhängig und bei gerader Linienführung immer gleich. Bei der Ausführung von Radien ist der Elementabstand variabel. Die entsprechenden Abstände sind in den produktespezifischen Wegleitungen ersichtlich.

Die weiteren Lagen werden trocken, ohne Mörtelschicht verlegt.

## Kurvenausbildung

Bei der Ausbildung von Kurven sind Radien und Elementabstände von der Mauerhöhe abhängig. Um einen einwandfreien Aufbau zu gewährleisten müssen die Radien (Aussen- und Innenradien) sowie die Elementabstände gemäss den produktespezifischen Wegleitungen gewählt werden.

Die Seitenwände der Böschungselemente liegen versetzt übereinander. Darstellung 9

## Eckenausbildung

Bei der Ausbildung von rechtwinkligen Ecken sind Spezialelemente erforderlich. Um einen einwandfreien Aufbau zu gewährleisten müssen die Angaben in den produktespezifischen Wegleitungen befolgt werden.

Darstellung 10

## Böschungen mit Längsgefälle

Bei Böschungen mit Längsgefälle, darf die erste Elementlage nicht parallel zum Strassenrand versetzt werden.

Jenach Terrainneigung beträgt die Verdrehung zum Strassenrand ca. 2° bis 4°. Darstellung 11



Böschungselemente mit Längsgefälle

## Hinterfüllung

Die Hinterfüllung ist lose in Schichten einzubringen oder zu schütten. Sie darf erst nach dem Verfüllen der Böschungselemente mit leichten Geräten bis max. 500 kg (Vibrationswalzen) im Abstand von 1 m ab Mauerkrone verdichtet werden.

Zur Hinterfüllung muss sickerfähiges Material verwendet werden. Hinter den Böschungselementen darf sich kein Wasser stauen. Wird für die Hinterfüllung bindiges-lehmiges Material verwendet, dessen Winkel der inneren Reibung  $\varphi < 30^\circ$  ist, muss die zulässige Mauerhöhe reduziert werden.

Eine Sickerpackung hinter den Böschungselementen ist vorzusehen.

Darstellung 6 S. 9 und Darstellung 8 S. 12

Das Hinterfüllen und Verdichten darf nur mit leichten Geräten ausgeführt werden.

**Lagenweise sickerfähiges Material hinterfüllen.**

## Bepflanzung

Böschungselemente, die nach hinten versetzt und «offen» aufgebaut werden, sind für Bepflanzungen besser geeignet.

Um eine senkrechte Versickerung zu gewährleisten, sind die Elemente mit Humus-, Kies- oder Sand zu verfüllen. Alternativ besteht die Möglichkeit, die Böschungselemente teilweise oder ausschliesslich mit Steinen zu füllen. Diese Möglichkeit schafft offene, trockene und warme Stellen, ein von Kleintieren begehrter Lebensraum. Aus statischen Gründen ist es notwendig, dass alle Elemente gefüllt sind. Stark wurzelnde Pflanzen geben der Verfüllung zusätzlichen Halt. Bei der Auswahl der Pflanzen ist aus einschlägiger Fachliteratur, beim Gärtner, Baumschulisten oder Landschaftsarchitekten Rat einzuholen.

Siehe Kapitel «Begrünbare (offene) Hangsicherungen» S. 7

**Die Auswahl der Pflanzen muss dem Standort, den spezifischen Verhältnissen in und an einer Böschungsmauer sowie der Nutzung entsprechen.**



Beton-Palisaden als Hangsicherung.



Palisadeneinbau

Darstellung 12

## Einbau

Beton-Palisaden können in flexibler Linienführung und Höhenabstufung eingebaut werden.

**Gestaltungspalisaden haben keine oder nur eine konstruktive Bewehrung und sind somit nur für Hangsicherungen mit horizontaler Hinterfüllung ohne zusätzliche Auflast geeignet.**

Hohl-Palisaden sind ab >100 cm bewehrt und eignen sich ebenfalls für Hangsicherungen mit zusätzlichen Auflasten. Das Versetzen der Palisaden erfolgt mit Ausnahme des Fundamentes trocken. Die Palisaden werden geschlossen versetzt. Die Palisaden sind immer vertikal zu versetzen.

Je nach Grösse und Typ können Palisaden von Hand oder mit einem Hebegerät versetzt werden. Versetzzangen werden leihweise gegen eine geringe Gebühr zur Verfügung gestellt oder verkauft. Die Betonpalisaden sind leicht konisch. Die Differenz ist beim Versetzen zu berücksichtigen.

## Entwässerung

Der Entwässerung hinter der Palisade ist besondere Beachtung zu schenken. Das in die Hinterfüllung einsickernde Regen- oder Bergwasser muss abgeleitet werden. Es darf sich kein Wasser hinter den Palisaden stauen. Wir empfehlen eine Sickerleitung am tiefsten Punkt der Palisaden zu verlegen. Über der Sickerleitung ist eine Sickerpackung von 20-30 cm einzubringen.

Darstellung 12

## Fundament

Betonpalisaden werden mit ca. 25% ihrer Fabrikationslänge im Betonfundament verankert.

Das Fundament wird als unbewehrtes Streifenfundament in Beton C20/25 X0 ausgebildet. Die erforderlichen Fundamentabmessungen sind zu beachten. Je nach Bauhöhe und Belastung ist das Fundament in bewehrtem Beton C30/37 XC2 auszuführen. Siehe «Richtwerte der Fundamentabmessungen» S. 17 und Darstellung 12

## Foundation

Die Foundation unterhalb der Fundamentsohle bis zur Frosttiefe muss aus frostsicherem Material bestehen. Die Frosttiefe im Mittelland ist ca. 80 cm. Die meisten Böden sind nicht frostsicher.

Darstellung 4 S. 8 und Darstellung 12

## Hinterfüllung

Die Hinterfüllung ist lose in Schichten einzubringen oder zu schütten und mit leichten Geräten bis max. 500 kg (Vibrationswalzen) im Abstand von 1 m ab Mauerkrone zu verdichten.

Zur Hinterfüllung muss sickerfähiges Material verwendet werden. Hinter den Palisaden darf sich kein Wasser stauen. Wird für die Hinterfüllung bindiges-lehmiges Material verwendet, dessen Winkel der inneren Reibung  $\varphi < 30^\circ$  ist, muss die zulässige Bauhöhe reduziert werden. Eine Sickerpackung hinter den Palisaden ist vorzusehen. Darstellung 12

**Das Hinterfüllen und Verdichten darf nur mit leichten Geräten ausgeführt werden.**

Um das Durchrieseln oder Auswaschen der Hinterfüllung zu verhindern, kann hinter den Palisaden eine geeignete Folie, Dachpappe oder ein Vlies eingelegt werden.

## Richtwerte der Fundamentabmessungen

**Lastfall A**

Horizontale Hinterfüllung ohne Auflast

|                                   |    |    |    |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bauhöhe h                         | 30 | 45 | 60 | 75  | 90  | 115 | 135 | 150 |
| Produktehöhe H                    | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
| Fundamenthöhe $a_{\text{vorne}}$  | 20 | 25 | 30 | 35  | 40  | 40  | 45  | 50  |
| Tiefe y                           | —  | —  | —  | —   | —   | 10  | 10  | 10  |
| Solneigung n                      | —  | —  | —  | —   | —   | —   | —   | —   |
| Fundamenthöhe $a_{\text{hinten}}$ | 20 | 25 | 30 | 35  | 40  | 40  | 45  | 50  |
| Abstand x                         | 10 | 10 | 15 | 20  | 20  | 25  | 35  | 40  |
| Fundamentbreite b                 | 40 | 40 | 45 | 60  | 65  | 80  | 85  | 100 |

**Lastfall D**Böschungsneigung oberhalb der Hangsicherung  
1: 3,  $\beta = \text{ca. } 18^\circ$ 

|                                   |    |    |    |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bauhöhe h                         | 30 | 45 | 60 | 75  | 90  | 115 | 135 | 150 |
| Produktehöhe H                    | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
| Fundamenthöhe $a_{\text{vorne}}$  | 20 | 25 | 30 | 35  | 40  | 40  | 45  | 50  |
| Tiefe y                           | —  | —  | —  | —   | —   | 10  | 10  | 10  |
| Solneigung n                      | —  | —  | —  | —   | —   | 10  | 10  | 10  |
| Fundamenthöhe $a_{\text{hinten}}$ | 20 | 25 | 30 | 35  | 40  | 50  | 55  | 60  |
| Abstand x                         | 10 | 10 | 15 | 20  | 20  | 30  | 35  | 40  |
| Fundamentbreite b                 | 45 | 45 | 50 | 65  | 75  | 85  | 100 | 110 |

**Lastfall B**Horizontale Hinterfüllung mit zusätzlicher Auflast  
von  $q = 5 \text{ kN/m}^2$ 

|                                   |    |    |    |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bauhöhe h                         | 30 | 45 | 60 | 75  | 90  | 115 | 135 | 150 |
| Produktehöhe H                    | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
| Fundamenthöhe $a_{\text{vorne}}$  | 20 | 25 | 30 | 35  | 40  | 40  | 45  | 50  |
| Tiefe y                           | —  | —  | —  | —   | —   | 10  | 10  | 10  |
| Solneigung n                      | —  | —  | —  | —   | —   | —   | —   | —   |
| Fundamenthöhe $a_{\text{hinten}}$ | 20 | 25 | 30 | 35  | 40  | 40  | 45  | 50  |
| Abstand x                         | 10 | 10 | 15 | 20  | 20  | 25  | 35  | 40  |
| Fundamentbreite b                 | 45 | 45 | 55 | 60  | 75  | 90  | 105 | 115 |

**Lastfall E**Böschungsneigung oberhalb der Hangsicherung  
1: 2,  $\beta = \text{ca. } 27^\circ$ 

|                                   |    |    |    |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bauhöhe h                         | 30 | 45 | 60 | 75  | 90  | 115 | 135 | 150 |
| Produktehöhe H                    | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
| Fundamenthöhe $a_{\text{vorne}}$  | 20 | 25 | 30 | 35  | 40  | 40  | 45  | 50  |
| Tiefe y                           | —  | —  | —  | —   | —   | 10  | 10  | 10  |
| Solneigung n                      | —  | —  | 5  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  |
| Fundamenthöhe $a_{\text{hinten}}$ | 20 | 25 | 35 | 45  | 50  | 50  | 55  | 60  |
| Abstand x                         | 10 | 10 | 20 | 20  | 20  | 30  | 35  | 40  |
| Fundamentbreite b                 | 60 | 60 | 55 | 65  | 90  | 110 | 125 | 145 |

**Lastfall C**Horizontale Hinterfüllung mit zusätzlicher Auflast  
von  $q = 10 \text{ kN/m}^2$ 

|                                   |    |    |    |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bauhöhe h                         | 30 | 45 | 60 | 75  | 90  | 115 | 135 | 150 |
| Produktehöhe H                    | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
| Fundamenthöhe $a_{\text{vorne}}$  | 20 | 25 | 30 | 35  | 40  | 40  | 45  | 50  |
| Tiefe y                           | —  | —  | —  | —   | —   | 10  | 10  | 10  |
| Solneigung n                      | —  | —  | —  | —   | —   | —   | 10  | 10  |
| Fundamenthöhe $a_{\text{hinten}}$ | 20 | 25 | 30 | 35  | 40  | 40  | 55  | 60  |
| Abstand x                         | 10 | 10 | 15 | 20  | 20  | 25  | 35  | 40  |
| Fundamentbreite b                 | 55 | 55 | 65 | 75  | 85  | 100 | 105 | 115 |

Neigungswinkel  $\alpha = 90^\circ$ 

Alle Angaben in cm

siehe Darstellung **7** S. 10 und Darstellung **12** S. 16



Winkelplatten als Hangsicherung



Winkelplatteneinbau

Darstellung 13



Dilatationsfuge

Darstellung 14

## Einbau

Winkelplatten können in Geraden, als Innen- und Aussenecken/nur eingebaut werden.

**Nicht alle Winkelplatten können für jeden Lastfall verwendet werden.**

Das Versetzen der Winkelplatten erfolgt mit Ausnahme des Fundamentes trocken.

Die Elemente werden geschlossen versetzt und sind somit nur indirekt begrünbar.

Je nach Grösse und Typ können Winkelplatten von Hand oder mit einem Hebegerät versetzt werden. Die meisten Winkelplatten sind mit Versetzhülsen versehen.

## Entwässerung

Der Entwässerung hinter der Mauer ist besondere Beachtung zu schenken. Das in die Hinterfüllung einsickernde Regen- oder Bergwasser muss abgeleitet werden. Es darf sich kein Wasser hinter den Elementen stauen. Wir empfehlen eine Sickerleitung am tiefsten Punkt des Fundamentes oder an der Winkelplatten-Rückwand zu verlegen.

Über der Sickerleitung ist eine Sickerpackung von 20-30 cm einzubringen. Darstellung 13

## Fundament

Das Fundament wird als unbewehrtes Streifenfundament in Beton C 20/25 X0 ausgebildet. Die erforderlichen Fundamentabmessungen sind zu beachten. Je nach Bauhöhe und Belastung ist das Fundament in bewehrtem Beton C 30/37 XC2 auszuführen. Siehe «Richtwerte der Fundamentabmessungen» S. 19 und Darstellung 13

## Foundation

Die Foundation unterhalb der Fundamentsohle bis zur Frosttiefe muss aus frostsicherem Material bestehen. Die Frosttiefe im Mittelland ist ca. 80 cm. Die meisten Böden sind nicht frostsicher. Darstellung 4 S. 8 und Darstellung 13

## Hinterfüllung

Die Hinterfüllung ist lose in Schichten einzubringen oder zu schütten und mit leichten Geräten bis max. 500 kg (Vibrationswalzen) im Abstand von 1 m ab Mauerkrone zu verdichten.

Zur Hinterfüllung muss sickerfähiges Material verwendet werden. Hinter den Elementen darf sich kein Wasser stauen. Wird für die Hinterfüllung bindiges-lehmiges Material verwendet, dessen Winkel der inneren Reibung  $\varphi < 30^\circ$  ist, muss die zulässige Bauhöhe reduziert werden. Eine Sickerpackung hinter den Winkelplatten ist vorzusehen. Darstellung 13

**Das Hinterfüllen und Verdichten darf nur mit leichten Geräten ausgeführt werden.**

Zwischen den einzelnen Elementen empfehlen wir eine Dilatationsfuge von 5 mm vorzusehen. Infolge Temperaturschwankungen dürfen sich keine Kantenpressungen aufbauen.

Darstellung 14

## Richtwerte der Fundamentabmessungen

**Lastfall A**

Horizontale Hinterfüllung ohne Auflast

|                                   |    |    |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bauhöhe h                         | 40 | 65 | 90  | 115 | 140 | 165 | 190 |
| Produktehöhe H                    | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| Fundamenthöhe $a_{\text{vorne}}$  | —  | —  | —   | 10  | 10  | 10  | 10  |
| Solneigung n                      | —  | —  | —   | —   | —   | —   | —   |
| Fundamenthöhe $a_{\text{hinten}}$ | —  | —  | —   | 10  | 10  | 10  | 10  |
| Nockenabstand x                   | —  | —  | —   | 10  | 10  | 10  | 10  |
| Nockenhöhe y                      | —  | —  | —   | 10  | 10  | 10  | 10  |
| Fundamentbreite b                 | 40 | 50 | 60  | 75  | 90  | 110 | 120 |

**Lastfall D**Böschungsneigung oberhalb der Hangsicherung  
1: 3,  $\beta = \text{ca. } 18^\circ$ 

|                                   |    |    |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bauhöhe h                         | 40 | 65 | 90  | 115 | 140 | 165 | 185 |
| Produktehöhe H                    | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| Fundamenthöhe $a_{\text{vorne}}$  | 10 | 10 | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| Solneigung n                      | —  | —  | —   | —   | —   | —   | —   |
| Fundamenthöhe $a_{\text{hinten}}$ | 10 | 10 | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| Nockenabstand x                   | 5  | 5  | 10  | 15  | 15  | 15  | 20  |
| Nockenhöhe y                      | 10 | 10 | 10  | 10  | 10  | 10  | 15  |
| Fundamentbreite b                 | 40 | 50 | 70  | 85  | 105 | 115 | 135 |

**Lastfall B**Horizontale Hinterfüllung mit zusätzlicher Auflast  
von  $q = 5 \text{ kN/m}^2$ 

|                                   |    |    |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bauhöhe h                         | 40 | 65 | 90  | 115 | 140 | 165 | 190 |
| Produktehöhe H                    | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| Fundamenthöhe $a_{\text{vorne}}$  | 10 | 10 | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| Solneigung n                      | —  | —  | —   | —   | —   | —   | —   |
| Fundamenthöhe $a_{\text{hinten}}$ | 10 | 10 | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| Nockenabstand x                   | 5  | 5  | 5   | 10  | 15  | 15  | 15  |
| Nockenhöhe y                      | 10 | 10 | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  |
| Fundamentbreite b                 | 40 | 50 | 65  | 80  | 100 | 115 | 130 |

**Lastfall E**Böschungsneigung oberhalb der Hangsicherung  
1: 2,  $\beta = \text{ca. } 27^\circ$ 

|                                   |    |    |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bauhöhe h                         | 40 | 65 | 90  | 115 | 140 | 165 | 185 |
| Produktehöhe H                    | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| Fundamenthöhe $a_{\text{vorne}}$  | 15 | 15 | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| Solneigung n                      | —  | —  | —   | —   | —   | —   | —   |
| Fundamenthöhe $a_{\text{hinten}}$ | 15 | 15 | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| Nockenabstand x                   | 15 | 15 | 15  | 25  | 30  | 30  | 30  |
| Nockenhöhe y                      | 10 | 10 | 10  | 10  | 10  | 10  | 15  |
| Fundamentbreite b                 | 50 | 70 | 85  | 95  | 130 | 155 | 170 |

**Lastfall C**Horizontale Hinterfüllung mit zusätzlicher Auflast  
von  $q = 10 \text{ kN/m}^2$ 

|                                   |    |    |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bauhöhe h                         | 40 | 65 | 90  | 115 | 140 | 165 | 190 |
| Produktehöhe H                    | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| Fundamenthöhe $a_{\text{vorne}}$  | 15 | 15 | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| Solneigung n                      | —  | —  | —   | —   | —   | —   | —   |
| Fundamenthöhe $a_{\text{hinten}}$ | 15 | 15 | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| Nockenabstand x                   | 10 | 10 | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  |
| Nockenhöhe y                      | 10 | 10 | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  |
| Fundamentbreite b                 | 50 | 60 | 75  | 90  | 105 | 125 | 135 |

Neigungswinkel  $\alpha = 90^\circ$ 

Alle Angaben in cm

siehe Darstellung **7** S. 10 und Darstellung **13** S. 18Für die Bauhöhen  $h \geq 1,25 \text{ m}$ , empfehlen wir für die Lastfälle C–E, die Winkelplatten mit dem Fundamentbeton zu verankern.



Mauersteine als Hangsicherung, trocken verlegt oder mit Mörtelschicht



Mauersteinaufbau geneigt

Darstellung 15



Mauersteinaufbau vertikal mit Abdeckplatte

Darstellung 16

## Aufbau

Mauersteine können in Geraden, Radien und Ecken versetzt werden. Sie erzeugen ihre Standsicherheit vorwiegend durch ihr Eigengewicht. Sie können vertikal oder geneigt, mit Lagerfugen oder als Trockenmauer erstellt werden.

Der Aufbau einer Trockenmauer erfolgt mit Ausnahme des Fundamentes trocken, es ist keine Mörtelschicht zwischen den einzelnen Lagen notwendig.

Mauern mit Lagerfugen werden je nach Lastfall und Steintyp zusätzlich mit Bewehrungsseisen vertikal und horizontal verstärkt, und die Hohlräume mit Beton gefüllt.

Mit bewehrten Mauern kann höher gebaut werden und/oder grössere Lastfälle bewältigt werden.

**Kreuzfugen sind strikte zu vermeiden.**

Die meisten Mauersteine werden geschlossen mit Lagerfugen gemauert und sind somit nur indirekt begrünbar. Trockenmauern, die offen versetzt werden, können direkt begrünt werden.

Als oberer Abschluss können vertikale Mauern mit den entsprechenden Abdeckplatten versehen werden. Diese Abdeckplatten sind mit Trasszement oder speziellem Montagekleber zu verkleben. Darstellungen 15 und 16

## Entwässerung

Der Entwässerung hinter der Mauer ist besondere Beachtung zu schenken. Das in die Hinterfüllung einsickernde Regen- oder Bergwasser muss abgeleitet werden. Es darf sich kein Wasser hinter den Mauersteinen stauen. Wir empfehlen eine Sickerleitung am tiefsten Punkt der Mauerückwand zu verlegen. Über der Sickerleitung ist eine Sickerpackung von 20–30 cm einzubringen. Darstellungen 15 und 16

## Fundament

Das Fundament wird als Streifenfundament in Beton C20/25 X0 ausgebildet. Die erforderlichen Fundamentabmessungen sind zu beachten. Je nach Bauhöhe und Belastung ist das Fundament in bewehrtem Beton C30/37 XC2 auszuführen.

Siehe «Richtwerte der Fundamentabmessungen» S. 21

Darstellungen 15 und 16

## Foundation

Die Foundation unterhalb der Fundamentsohle bis zur Frosttiefe muss aus frostsicherem Material bestehen.

Die Frosttiefe im schweizerischen Mittelland ist ca. 80 cm.

Darstellung 4 S. 8, Darstellungen 15 und 16

**Die meisten Böden sind nicht frostsicher.**

## Versetzen der ersten Steinlage

Die erste Steinlage wird in den erdfeuchten Fundamentbeton, auf das erhärtete Fundament oder in das nachträglich aufgetragene Mörtelbett versetzt und gemäss dem Mauerverlauf genau gerichtet.

Die weiteren Lagen werden trocken (ohne Mörtelschicht) oder mit Mörtel für Lagerfugen aufgebaut.

## Richtwerte der Fundamentabmessungen

**Lastfall A**

Horizontale Hinterfüllung ohne Auflast

|                                   |                      |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bauhöhe h                         | 75                   | 85  | 75  | 120 | 180 | 75         | 125 | 200 | 150 | 200 | 250 |
| Mauersteinbreite B                | 20                   | 20  | 25  | 25  | 25  | 35         | 35  | 35  | 20  | 20  | 20  |
| Neigungswinkel $\alpha$           | 90°                  | 65° | 90° | 80° | 70° | 90°        | 75° | 65° | 90° | 90° | 90° |
| Kronenrücksprung r                | —                    | 40  | —   | 21  | 66  | —          | 33  | 93  | —   | —   | —   |
| Fundamenthöhe $a_{\text{vorne}}$  | 15                   | 20  | 20  | 25  | 30  | 10         | 25  | 25  | 25  | 30  | 30  |
| Solneigung n                      | —                    | 5   | —   | 5   | 5   | —          | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| Fundamenthöhe $a_{\text{hinten}}$ | 20                   | 25  | 20  | 30  | 35  | 15         | 30  | 30  | 30  | 35  | 35  |
| Nockenabstand x                   | 10                   | 10  | 10  | 15  | 30  | 10         | 15  | 15  | 35  | 50  | 60  |
| Nockenhöhe y                      | 5                    | 5   | 5   | 5   | 5   | 5          | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| Fundamentbreite b                 | 45                   | 30  | 45  | 60  | 80  | 45         | 50  | 80  | 80  | 110 | 130 |
| vertikale Bewehrung               | 4 Stk./m             |     |     |     |     | Ø8 Ø10 Ø12 |     |     |     |     |     |
| horizontale Bewehrung             | 2 Stk. in jeder Lage |     |     |     |     | Ø8 Ø8 Ø8   |     |     |     |     |     |

**Lastfall B**Horizontale Hinterfüllung mit zusätzlicher Auflast von  $q = 5 \text{ kN/m}^2$ 

|                                   |                      |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bauhöhe h                         | —                    | 85  | 50  | 90  | 135 | 50         | 100 | 200 | 150 | 200 | 250 |
| Mauersteinbreite B                | —                    | 20  | 25  | 25  | 25  | 35         | 35  | 35  | 20  | 20  | 20  |
| Neigungswinkel $\alpha$           | —                    | 65° | 90° | 80° | 70° | 90°        | 75° | 65° | 90° | 90° | 90° |
| Kronenrücksprung r                | —                    | 40  | —   | 16  | 49  | —          | 27  | 93  | —   | —   | —   |
| Fundamenthöhe $a_{\text{vorne}}$  | —                    | 20  | 15  | 20  | 35  | 15         | 15  | 30  | 25  | 30  | 30  |
| Solneigung n                      | —                    | 5   | —   | 5   | 10  | —          | —   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| Fundamenthöhe $a_{\text{hinten}}$ | —                    | 25  | 15  | 25  | 40  | 15         | 15  | 35  | 30  | 35  | 35  |
| Nockenabstand x                   | —                    | 15  | 10  | 15  | 30  | 10         | 10  | 15  | 40  | 55  | 65  |
| Nockenhöhe y                      | —                    | 5   | —   | 5   | 5   | —          | —   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| Fundamentbreite b                 | —                    | 45  | 35  | 55  | 75  | 45         | 50  | 85  | 95  | 120 | 140 |
| vertikale Bewehrung               | 4 Stk./m             |     |     |     |     | Ø8 Ø10 Ø14 |     |     |     |     |     |
| horizontale Bewehrung             | 2 Stk. in jeder Lage |     |     |     |     | Ø8 Ø8 Ø8   |     |     |     |     |     |

**Lastfall C**Horizontale Hinterfüllung mit zusätzlicher Auflast von  $q = 10 \text{ kN/m}^2$ 

|                                   |                      |     |   |     |     |            |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------|----------------------|-----|---|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bauhöhe h                         | —                    | 75  | — | 70  | 105 | —          | 75  | 150 | 150 | 200 | 250 |
| Mauersteinbreite B                | —                    | 20  | — | 25  | 25  | —          | 35  | 35  | 20  | 20  | 20  |
| Neigungswinkel $\alpha$           | —                    | 65° | — | 80° | 70° | —          | 75° | 65° | 90° | 90° | 90° |
| Kronenrücksprung r                | —                    | 35  | — | 12  | 38  | —          | 20  | 70  | —   | —   | —   |
| Fundamenthöhe $a_{\text{vorne}}$  | —                    | 20  | — | 25  | 35  | —          | 20  | 30  | 30  | 30  | 30  |
| Solneigung n                      | —                    | 5   | — | 5   | 10  | —          | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| Fundamenthöhe $a_{\text{hinten}}$ | —                    | 25  | — | 30  | 40  | —          | 25  | 35  | 35  | 35  | 35  |
| Nockenabstand x                   | —                    | 15  | — | 15  | 30  | —          | 10  | 15  | 50  | 60  | 70  |
| Nockenhöhe y                      | —                    | 5   | — | 5   | 5   | —          | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| Fundamentbreite b                 | —                    | 45  | — | 40  | 80  | —          | 45  | 75  | 105 | 135 | 155 |
| vertikale Bewehrung               | 4 Stk./m             |     |   |     |     | Ø8 Ø10 Ø14 |     |     |     |     |     |
| horizontale Bewehrung             | 2 Stk. in jeder Lage |     |   |     |     | Ø8 Ø8 Ø8   |     |     |     |     |     |

**Lastfall D**Böschungsneigung oberhalb der Hangsicherung  
1: 3,  $\beta = \text{ca. } 18^\circ$ 

|                                   |                      |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bauhöhe h                         | —                    | 85  | 50  | 90  | 135 | —          | 100 | 200 | 150 | 200 | 250 |
| Mauersteinbreite B                | —                    | 20  | 25  | 25  | 25  | —          | 35  | 35  | 20  | 20  | 20  |
| Neigungswinkel $\alpha$           | —                    | 65° | 90° | 80° | 70° | —          | 75° | 65° | 90° | 90° | 90° |
| Kronenrücksprung r                | —                    | 40  | —   | 16  | 49  | —          | 27  | 93  | —   | —   | —   |
| Fundamenthöhe $a_{\text{vorne}}$  | —                    | 20  | 15  | 20  | 35  | —          | 15  | 30  | 25  | 30  | 30  |
| Solneigung n                      | —                    | 5   | —   | 5   | 10  | —          | —   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| Fundamenthöhe $a_{\text{hinten}}$ | —                    | 25  | 15  | 25  | 40  | —          | 15  | 35  | 30  | 35  | 35  |
| Nockenabstand x                   | —                    | 15  | 10  | 15  | 30  | —          | 10  | 15  | 40  | 55  | 65  |
| Nockenhöhe y                      | —                    | 5   | —   | 5   | 5   | —          | —   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| Fundamentbreite b                 | —                    | 40  | 35  | 55  | 75  | —          | 50  | 90  | 100 | 130 | 145 |
| vertikale Bewehrung               | 4 Stk./m             |     |     |     |     | Ø8 Ø10 Ø14 |     |     |     |     |     |
| horizontale Bewehrung             | 2 Stk. in jeder Lage |     |     |     |     | Ø8 Ø8 Ø8   |     |     |     |     |     |

**Lastfall E**Böschungsneigung oberhalb der Hangsicherung  
1: 2,  $\beta = \text{ca. } 27^\circ$ 

|                                   |                      |   |   |     |     |            |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------|----------------------|---|---|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bauhöhe h                         | —                    | — | — | 75  | 90  | —          | 70  | 150 | 150 | 200 | 250 |
| Mauersteinbreite B                | —                    | — | — | 25  | 25  | —          | 35  | 35  | 20  | 20  | 20  |
| Neigungswinkel $\alpha$           | —                    | — | — | 80° | 70° | —          | 75° | 65° | 90° | 90° | 90° |
| Kronenrücksprung r                | —                    | — | — | 13  | 33  | —          | 19  | 70  | —   | —   | —   |
| Fundamenthöhe $a_{\text{vorne}}$  | —                    | — | — | 20  | 35  | —          | 20  | 30  | 30  | 30  | 30  |
| Solneigung n                      | —                    | — | — | 5   | 10  | —          | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| Fundamenthöhe $a_{\text{hinten}}$ | —                    | — | — | 25  | 40  | —          | 25  | 35  | 35  | 35  | 35  |
| Nockenabstand x                   | —                    | — | — | 15  | 30  | —          | 10  | 15  | 45  | 60  | 70  |
| Nockenhöhe y                      | —                    | — | — | 5   | 5   | —          | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| Fundamentbreite b                 | —                    | — | — | 50  | 70  | —          | 45  | 90  | 105 | 140 | 165 |
| vertikale Bewehrung               | 4 Stk./m             |   |   |     |     | Ø8 Ø10 Ø14 |     |     |     |     |     |
| horizontale Bewehrung             | 2 Stk. in jeder Lage |   |   |     |     | Ø8 Ø8 Ø8   |     |     |     |     |     |

Alle Angaben in cm

siehe Darstellung **7** S. 10, Darstellungen **14** und **15** S. 20

Andere und produktespezifische Lastfälle gemäss CREABETON



Mörtelfuge aus Trasszement  
(«normaler Zement» blüht aus)

## Fugen/Mörtel/Verfugen

Für Lagerfugen können als Maurerhilfe zum Beispiel 1 cm dicke, etwa 2.5 cm breite Holzleisten verwendet werden. Sie dienen als Auflage für die nächste Steinlage und geben gleichzeitig die Fugenstärke vor. Den Fugenmörtel leicht überhöht auftragen, den Stein setzen, ausrichten und mit der Pflasterkelle leicht anklopfen.

Der Mörtel darf nicht zu nass sein, sonst quillt er aus den Fugen und verschmiert die Steine. Die Verunreinigungen können später kaum mehr entfernt werden. Mörtelfugen mit «normalem Zement» können ausblühen, darum sollte Trasszement oder spezieller Montagekleber verwendet werden.

Sind einige Steinlagen gesetzt, müssen die Holzleisten entfernt werden, und die Fugen sind zu verfugen. Von einer Kelle wird mit dem Fugeneisen vorsichtig Mörtel in die Fugen gestrichen, bis sie gefüllt sind. Mit der Spitze des Fugeneisens wird die Fugenfüllung ca. 1 mm tief ausgekratzt. Grösste Sauberkeit ist geboten. Nicht bei regnerischem Wetter arbeiten. Verschmutzungen durch wässrigen Mörtel bleiben auch später immer als Schleier sichtbar.

## Hinterfüllung

Die Hinterfüllung ist lose in Schichten einzubringen oder zu schütten und mit leichten Geräten bis max. 500 kg (Vibrationswalzen) im Abstand von 1 m ab Mauerkrone zu verdichten.

Zur Hinterfüllung muss sickerfähiges Material verwendet werden. Hinter den Mauersteinen darf sich kein Wasser stauen. Wird für die Hinterfüllung bindiges-lehmiges Material verwendet, dessen Winkel der inneren Reibung  $\varphi < 30^\circ$  ist, muss die zulässige Mauerhöhe reduziert werden. Eine Sickerpackung hinter den Mauersteinen ist vorzusehen. Darstellungen **15** und **16** S. 20

**Das Hinterfüllen und Verdichten darf nur mit leichten Geräten ausgeführt werden.**

Eine Schutzfolie hinter der Mauer vermeidet, dass Hangwasser durch die Mauer dringt und Verfärbungen (Ausblühungen, Sinterungen etc.) verursacht.

## Böschungen mit Längsgefälle

Bei Böschungen mit Längsgefälle, darf die erste Steinlage nicht parallel zum Strassenrand versetzt werden. Je nach Terrainneigung beträgt die Verdrehung zum Strassenrand ca.  $2^\circ$  bis  $4^\circ$ . Darstellung **11** S. 14

## Bepflanzung

Mauersteine, die offen aufgebaut werden, sind direkt begrünbar. Oft ist jedoch der zur Verfügung stehende Pflanzraum klein, so dass sich nur wenige Pflanzenarten eignen. Siehe «Begrünbare (offene) Hangsicherungen» S. 7 und «Bepflanzung» S. 15

## Pfeilerelemente

Für Grundstücksabgrenzungen als Zaunanlagen, Portale oder als Stützpfiler von Pergolen etc. stehen spezielle Pfeilerelemente mit entsprechenden Abdeckplatten zur Verfügung. Diese Pfeilerelemente und Abdeckplatten sind mit Trasszement oder speziellem Montagekleber aufzubauen.



LOCK+LOAD® Hangsicherungssystem



Frontplatten mit Erdanker



Böschung oberhalb

## Einleitung

### Bewehrte Erde mit Geogitter

Das Hangsicherungssystem LOCK+LOAD® ist eine Kombination aus vorfabrizierten Betonelementen und Geogittern. Mit der Einlage von Geogittern wird ein Verbundsystem erstellt, das man als so genannte «bewehrte Erde» bezeichnet.

Durch die Aufnahme von Zugspannungen verfestigen die Geogitter den Boden derart, dass er die Funktion eines bewehrten Bauteils übernimmt und hohe Stabilität garantiert.

Da keine zusätzliche Auflast als das Bodenmaterial aufgebracht wird wiegt sie nur ca. 50% einer konventionellen Schwergewichtsmauer. Das System erfordert nur kleine Transporttonnagen von 290 kg/m<sup>2</sup>. Der Transport von schweren Blocksteinen über längere Distanzen entfällt.

Im Normalfall ist der Neigungswinkel der Hangsicherung 84°. Die Mauer steht also praktisch senkrecht.

## Fundation

Der Voraushub erfolgt nach den gültigen Grabenverordnung und den SNV-Normen. Bei Mauern über 2 m Höhe empfehlen wir die Aushubfläche horizontal abzustufen um Gleitflächen entlang der Aushubfläche zu vermeiden.

Guten und tragfähigen gewachsenen Boden planieren und verdichten.

Je nach Baugrund ist ein Materialersatz nötig. Als Fundation ist eine Magerbetonschicht von 10 bis 15 cm Stärke auf 1 m Breite einzubringen.

## Aufbau

Die LOCK+LOAD®-Hangsicherung kann mit einfachen und handelsüblichen Geräten erstellt werden.

Für das Versetzen der leichten Einzelelemente sind keine grossen Installationen notwendig, ein Handwagen genügt. Das Versetzen der LOCK+LOAD®-Elemente erfolgt trocken.

Die Elemente sind indirekt begrünbar. Vor und oberhalb der Elemente lassen sich Blumen, Sträucher oder Kräuter beliebig einsetzen.

### Erste Lage LOCK+LOAD®

Vor dem Bau der Mauer wird der gewachsene Boden planiert und verdichtet, danach eine Sickerleitung verlegt. (siehe Sickerleitung). Jetzt wird die erste Lage LOCK+LOAD® versetzt und mit 20–25 cm Material hinterfüllt und erneut verdichtet. Im vorderen Bereich der LOCK+LOAD®-Elemente wird der Vibrostampfer eingesetzt, im hinteren Teil die Schaffusswalze (Rammax).

### Erste Lage Geogitter

Auf das verdichtete Material folgt nun das Verlegen des Geogitters. Geogitter ablängen, und in halber Höhe der Frontplatte auf die ganze Länge flach verlegen und leicht spannen.

Die Längen der Geogitter werden ab Hinterkante der Frontplatte gemessen. Die seitliche Überlappung beträgt 20 cm.



Geogitter weisen in der Längs- und Querrichtung oft unterschiedliche Zugfestigkeiten auf. (z.B. LoHa 55/30 kN/m). Geogitter sind mit der grösseren Zugfestigkeit (z.B. 55 kN/m) rechtwinklig zur Frontplatte abzurollen.

**In der Geogitter-Längsrichtung dürfen die Geogitter nicht gestossen werden.**

Die Lage Geogitter mit 20–25 cm Material hinterfüllen und erneut verdichten. Im vorderen Bereich der LOCK+LOAD®-Elemente wird der Vibrostampfer eingesetzt, im hinteren Teil die Schaffusswalze (Rammax). Weitere Lagen analoges Vorgehen.

Jedes LOCK+LOAD®-Element wirkt statisch als Einzelement für sich selbst.

Das obere LOCK+LOAD®-Element wird direkt auf die verdichtete Hinterfüllung gestellt. Durch diesen Aufbau werden Massdifferenzen ausgeglichen und Kantenabplatzungen vermieden.

## Geogitter

Das Geogitter ist ein regelmässiges, flaches Gitter mit fest verbundenen Längs- und Querelementen, dessen Öffnungen grösser sind als die Fäden bzw. Streben.

Geogitter bewehren (verstärken) das Erdreich, indem sie durch die Aufnahme von Zugspannungen den Bodendruck verfestigen, dass er die Funktion eines bewehrten Bauteils übernimmt.

Die Kraftübertragung erfolgt durch Reibung in Abhängigkeit der Geogitterlänge, des Überlagerungsdruckes und des Bodenkontaktes. Darstellung 17



LOCK+LOAD® Aufbau

Darstellung 17



Eckausbildung mit linken und rechten Ecksteinen



Verlegtes Geogitter



Einfaches Versetzen mit Handwagen

## Eckausbildung

Wird eine Ecke mit Ecksteinen ausgebildet, so sind linke und rechte Ecksteine abwechselungsweise übereinander zu verwenden.

## Entwässerung

Entwässerung = «vertikale» Drainage

Zwischen bewehrter Erde und gewachsenem Terrain ein Geovlies oder sickerfähiges Material einbauen (z.B. Kies, sandiger Kies, Schotter).

Es darf sich kein Wasser hinter der «bewehrten Erde» stauen. Das Sickerwasser ist durch die Sickerleitung abzuleiten.

## Sickerleitung

Die Sickerleitung ist mit Gefälle am hinteren Ende der ersten Geogitterlage zu verlegen.

Über die Sickerleitung muss eine Sickerpackung von 20–30 cm eingebracht werden.

Ein Geovlies über der Sickerpackung vermindert die Verschmutzung der Sickerleitung.

## Hinterfüllung

Nur trockenes, gemischtkörniges und gut verdichtbares Material verwenden (z.B. Kies, sandiger Kies, Recyclingmaterial).

Der Wassergehalt darf nicht mehr als 2% über dem optimalen Wassergehalt liegen.

Nasses und stark lehmiges Material darf nicht eingebaut werden. Es lässt sich nicht verdichten.

Im vorderen Bereich der LOCK+LOAD®-Elemente wird der Vibrostampfer eingesetzt, im hinteren Teil die Schaffusswalze (Rammax).

Bei Regenwetter darf nicht eingebaut werden. Die Oberfläche ist mit min. 2% Gefälle so anzulegen, dass sich das Wasser sammelt und an einer bestimmten Stelle abläuft. Das gilt auch als Vorbereitung für allfälligen Regen vor arbeitsfreien Tagen.

An der Mauerkrone ist ein Gegengefälle oder ein Mauerabschluss anzubringen, um ein Überfluten der Mauerkrone auszuschliessen.

Als Berechnungsbasis wird mit einem Hinterfüllmaterial gerechnet, dessen Winkel der inneren Reibung  $\varphi = 30^\circ$  ist. Wird Material verwendet, dessen Winkel der inneren Reibung  $\varphi < 30^\circ$  entspricht müssen die Geogitterlängen entsprechend neu berechnet werden.

## Richtwerte der Geogitter

### Lastfall A

Horizontale Hinterfüllung ohne Auflast

| Bauhöhe h<br>m | Geogitterlängen<br>m | Geogittermengen m <sup>2</sup><br>pro m <sup>2</sup> Mauer |
|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.2            | 1.0                  | 1.6                                                        |
| 1.6            | 1.1                  | 2.1                                                        |
| 2.0            | 1.2                  | 2.3                                                        |
| 2.4            | 1.5                  | 2.6                                                        |
| 2.8            | 1.7                  | 2.9                                                        |
| 3.2            | 1.8                  | 3.3                                                        |

### Lastfall B

Horizontale Hinterfüllung mit zusätzlicher Auflast  
von  $q = 5 \text{ kN/m}^2$

| Bauhöhe h<br>m | Geogitterlängen<br>m | Geogittermengen m <sup>2</sup><br>pro m <sup>2</sup> Mauer |
|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.2            | 1.0                  | 1.6                                                        |
| 1.6            | 1.1                  | 2.1                                                        |
| 2.0            | 1.3                  | 2.5                                                        |
| 2.4            | 1.5                  | 2.9                                                        |
| 2.8            | 1.8                  | 3.2                                                        |
| 3.2            | 1.9                  | 3.4                                                        |

Reibungswinkel des Bodens  $\varphi = 30^\circ$

Unterer Böschungswinkel horizontal

pro LOCK+LOAD®-Lage eine Geogittereinlage

(oberer Mauerbereich von  $h = 0.6 \text{ m}$ , ohne Geogitter)

Für Bauhöhen  $h \leq 0.8 \text{ m}$  ist kein Geogitter notwendig.

Andere Lastfälle gemäss Angaben der CREABETON.

Bitte verlangen Sie das ausführliche techn. Produktblatt  
für LOCK+LOAD®

**Geogitter-Längen gemäss Angaben der CREABETON.**

**Die Berechnungen sind objektbezogen und gelten  
nur für dieses System und diese Geotextilien.**

**Die Hinweise sind strikte zu befolgen.**

## Böschungselemente

| Produkt     |                                       | System       |                              |                          |               |                |                     |                 | max. Bauhöhe h (cm) bei Lastfall:                 |                                                                |                                                                 |                         |                         |
|-------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Artikel-Nr. | Bezeichnung                           | Höhe H<br>cm | Neigungs-<br>winkel (α)<br>° | Rücksprung /<br>EI<br>cm | Länge L<br>cm | Breite B<br>cm | Gewicht G<br>kg/Stk | Bedarf<br>Stk/m | horiz. Hinterfü-<br>llung ohne Auf-<br>last<br>cm | horiz. Hinterfü-<br>llung mit zusätzl.<br>Auflast 5kN/m²<br>cm | horiz. Hinterfü-<br>llung mit zusätzl.<br>Auflast 10kN/m²<br>cm | Böschung 1:3<br>β<br>cm | Böschung 1:2<br>β<br>cm |
| M 50 01     | VERDURO® 40                           | 20           | 70                           | 7.3                      | 55            | 40             | 43                  | 5               | 200                                               | 160                                                            | 100                                                             | 160                     | 120                     |
| M 50 01     | VERDURO® 60                           | 20           | 70                           | 7.3                      | 55            | 60             | 60                  | 5               | 280                                               | 200                                                            | 160                                                             | 200                     | 180                     |
| M 50 02     | VERDURO® MAXI 80                      | 40           | 70                           | 14.6                     | 109           | 80             | 330                 | 1.25            | 360                                               | 280                                                            | 200                                                             | 280                     | 240                     |
| M 50 02     | VERDURO® MAXI 120                     | 40           | 70                           | 14.6                     | 109           | 120            | 400                 | 1.25            | 480                                               | 400                                                            | 320                                                             | 400                     | 360                     |
| M 50 05     | MEGALITH                              | 25           | 60                           | 14.4                     | 40            | 45             | 39                  | 10              | 275                                               | 200                                                            | 160                                                             | 200                     | -                       |
| M 50 11     | MURO PICCOLO                          | 15           | 68                           | 6.1                      | 36.8          | 30             | 18                  | 10              | 180                                               | 120                                                            | 75                                                              | 120                     | 105                     |
| M 50 07     | HERBAG (ohne Anker)                   | 15.5         | 68.2                         | 6.2                      | 64.5          | 24             | 27                  | 10              | 186                                               | 170                                                            | 155                                                             | 124                     | 108                     |
| M 50 07     | HERBAG (mit Anker)<br>Abstand 62 cm   | 15.5         | 68.2                         | 6.2                      | 64.5<br>75    | 24<br>24       | 27<br>30            | 9.6<br>1.7      | 248                                               | 217                                                            | 186                                                             | 170                     | 140                     |
| M 50 07     | HERBAG (mit Anker)<br>Abstand 46.5 cm | 15.5         | 68.2                         | 6.2                      | 64.5<br>75    | 24<br>24       | 27<br>30            | 9.1<br>2.5      | 263                                               | 232                                                            | 201                                                             | 186                     | 155                     |
| M 50 14     | HARODABLOCK                           | 50           | 90                           | 0.0                      | 100           | 50             | 460                 | 2               | 150                                               | 150                                                            | 140                                                             | 130                     | 100                     |
|             |                                       | 50           | 78.7                         | 10.0                     | 100           | 50             | 460                 | 2               | 230                                               | 220                                                            | 200                                                             | 190                     | 140                     |
| M 00 05     | SAMANTO®                              | 25           | 64                           | 12.2                     | 39            | 35             | 39                  | 10.3            | 100                                               | 75                                                             | 50                                                              | 75                      | 75                      |
| M 40 01     | Florwand CORALLA®<br>ohne Geogitter   | 14<br>14     | 85<br>75                     | 1.2<br>3.8               | 30<br>30      | 38<br>38       | 34<br>34            | 16<br>16        | 113<br>233                                        |                                                                | 178                                                             | 192                     | 151                     |
| M 40 01     | Florwand CORALLA®<br>mit Geogitter    | 14           | 75                           | 1.2                      | 30            | 38             | 34                  | 16              | 370                                               | 329                                                            | 219                                                             | 288                     | 192                     |
|             |                                       |              |                              |                          |               |                |                     |                 | Geogitter 35 - 80 kN/m                            |                                                                |                                                                 |                         |                         |
| M 40 02     | Florwand PICCOLO                      | 12.5<br>12.5 | 80<br>70                     | 2.2<br>4.5               | 25<br>25      | 20<br>20       | 15<br>15            | 24<br>24        | 86<br>125                                         | 86                                                             | -                                                               | 86                      | -                       |

siehe Darstellung 8 S. 12

Siehe Fundamentabmessungen S. 13

## Hangsicherungssysteme

| Produkt     |              | System               |                                 |                               |               |                |                      |                           | Max. Bauhöhe (h) bei Lastfall                      |                                                                          |                                                                           |                            |                            |
|-------------|--------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produkt-Nr. | Bezeichnung  | Höhe (H)<br>cm       | Neigungs-<br>winkel (α)<br>Grad | Rück-<br>sprung<br>r/EI<br>cm | Länge L<br>cm | Breite B<br>cm | Gewicht G<br>kg/Stk  | Bedarf<br>Stk/m²          | horizontale<br>Hinterfüllung<br>ohne Auflast<br>cm | horizontale<br>Hinterfüllung<br>mit zusätzl.<br>Auflast<br>5 kN/m²<br>cm | horizontale<br>Hinterfüllung<br>mit zusätzl.<br>Auflast<br>10 kN/m²<br>cm | Böschung<br>1 : 3, β<br>cm | Böschung<br>1 : 2, β<br>cm |
| M 60 01     | LOCK + LOAD® | 40                   | 84.3                            | 4.0                           | 80            | 9.5            | 48+22                | 3.2                       |                                                    |                                                                          |                                                                           |                            |                            |
|             |              |                      |                                 |                               |               |                | Geogitter<br>Länge m | Geogitter<br>Bedarf m²/m² |                                                    |                                                                          |                                                                           |                            |                            |
| M 60 01     | LOCK + LOAD® | Geogitter 35–80 kN/m |                                 |                               |               |                | 1.0                  | 1.8                       | 160                                                | 160                                                                      | 160                                                                       | 160                        | 160                        |
|             |              |                      |                                 |                               |               |                | 1.1                  | 2.2                       | 200                                                | 200                                                                      | 200                                                                       | 200                        | 200                        |
|             |              |                      |                                 |                               |               |                | 1.3                  | 2.5                       | 240                                                | 240                                                                      | 240                                                                       | 240                        | 240                        |
|             |              |                      |                                 |                               |               |                | 1.5                  | 2.6                       | 280                                                | 280                                                                      | 280                                                                       | 280                        | 280                        |
|             |              |                      |                                 |                               |               |                | 1.6                  | 3.1                       | 320                                                | 320                                                                      | 320                                                                       | 320                        | 320                        |

LOCK+LOAD® siehe Darstellung 17 S. 24

## Palisaden

| Produkt     |                                            | System |                                  |                    |         |          |           |        | max. Bauhöhe h (cm) bei Lastfall:          |                                                                     |                                                                      |                         |                         |
|-------------|--------------------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------|---------|----------|-----------|--------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Artikel-Nr. | Bezeichnung                                | Höhe H | Neigungs-<br>winkel ( $\alpha$ ) | Durch-<br>messer D | Länge L | Breite B | Gewicht G | Bedarf | horiz. Hinterfü-<br>lung ohne Auf-<br>last | horiz. Hinterfü-<br>lung mit zusätzl.<br>Auflast 5kN/m <sup>2</sup> | horiz. Hinterfü-<br>lung mit zusätzl.<br>Auflast 10kN/m <sup>2</sup> | Böschung 1:3<br>$\beta$ | Böschung 1:2<br>$\beta$ |
|             |                                            | cm     | °                                | cm                 | cm      | cm       | kg/Stk    | Stk/m  | cm                                         | cm                                                                  | cm                                                                   | cm                      | cm                      |
| M 00 19     | <b>SANTURO® Palisaden</b>                  | 60     | 90°                              |                    | 15      | 15       | 32        | 6.6    | 45                                         | 45                                                                  | 45                                                                   | 45                      | 45                      |
|             |                                            | 80     | 90°                              |                    | 15      | 15       | 43        | 6.6    | 60                                         | 60                                                                  |                                                                      | 60                      | 60                      |
|             |                                            | 100    | 90°                              |                    | 15      | 15       | 54        | 6.6    | 75                                         |                                                                     |                                                                      |                         |                         |
|             |                                            |        |                                  |                    |         |          |           |        |                                            |                                                                     |                                                                      |                         |                         |
| M 10 01     | <b>Mini-Palisaden unbewehrt</b>            | 40     | 90°                              | 12                 | 11.5    |          | 7         | 9      | 30                                         |                                                                     |                                                                      |                         |                         |
|             |                                            | 60     | 90°                              | 12                 | 11.5    |          | 10        | 9      | 45                                         |                                                                     |                                                                      |                         |                         |
|             |                                            | 80     | 90°                              | 12                 | 11.5    |          | 13        | 9      | 60                                         |                                                                     |                                                                      |                         |                         |
|             |                                            | 100    | 90°                              | 12                 | 11.5    |          | 16        | 9      | 75                                         |                                                                     |                                                                      |                         |                         |
|             |                                            |        |                                  |                    |         |          |           |        |                                            |                                                                     |                                                                      |                         |                         |
| M 10 02     | <b>Palisaden rund unbewehrt</b>            | 40     | 90°                              | 20                 | 17.5    |          | 25        | 5.7    | 30                                         | 30                                                                  | 30                                                                   | 30                      | 30                      |
|             |                                            | 60     | 90°                              | 20                 | 17.5    |          | 37        | 5.7    | 45                                         | 45                                                                  | 45                                                                   | 45                      | 45                      |
|             |                                            | 80     | 90°                              | 20                 | 17.5    |          | 49        | 5.7    | 60                                         | 60                                                                  |                                                                      | 60                      | 60                      |
|             |                                            | 100    | 90°                              | 20                 | 17.5    |          | 61        | 5.7    | 75                                         |                                                                     |                                                                      | 75                      |                         |
|             | <b>Palisaden rund</b>                      | 120    | 90°                              | 20                 | 17.5    |          | 73        | 5.7    | 90                                         | 90                                                                  | 90                                                                   | 90                      | 90                      |
|             |                                            | 150    | 90°                              | 20                 | 17.5    |          | 92        | 5.7    | 115                                        | 115                                                                 | 115                                                                  | 115                     | 115                     |
|             |                                            | 180    | 90°                              | 20                 | 17.5    |          | 110       | 5.7    | 135                                        | 135                                                                 | 135                                                                  | 135                     | 135                     |
|             |                                            | 200    | 90°                              | 20                 | 17.5    |          | 122       | 5.7    | 150                                        | 150                                                                 | 150                                                                  | 150                     | 150                     |
|             |                                            |        |                                  |                    |         |          |           |        |                                            |                                                                     |                                                                      |                         |                         |
| M 11 01     | <b>Palisaden rechteckig unbewehrt</b>      | 40     | 90°                              |                    | 18      | 14       | 21        | 5.6    | 30                                         | 30                                                                  | 30                                                                   | 30                      | 30                      |
|             |                                            | 60     | 90°                              |                    | 18      | 14       | 31        | 5.6    | 45                                         | 45                                                                  | 45                                                                   | 45                      | 45                      |
|             |                                            | 80     | 90°                              |                    | 18      | 14       | 41        | 5.6    | 60                                         | 60                                                                  |                                                                      | 60                      | 60                      |
|             |                                            | 100    | 90°                              |                    | 18      | 14       | 51        | 5.6    | 75                                         |                                                                     |                                                                      | 75                      |                         |
|             | <b>Palisaden rechteckig</b>                | 120    | 90°                              |                    | 18      | 14       | 61        | 5.6    | 90                                         | 90                                                                  | 90                                                                   | 90                      | 90                      |
|             |                                            | 150    | 90°                              |                    | 18      | 14       | 76        | 5.6    | 115                                        | 115                                                                 | 115                                                                  | 115                     | 115                     |
|             |                                            | 180    | 90°                              |                    | 18      | 14       | 91        | 5.6    | 135                                        | 135                                                                 | 135                                                                  | 135                     | 135                     |
|             |                                            | 200    | 90°                              |                    | 18      | 14       | 101       | 5.6    | 150                                        | 150                                                                 | 150                                                                  | 150                     | 150                     |
|             |                                            |        |                                  |                    |         |          |           |        |                                            |                                                                     |                                                                      |                         |                         |
| M 20 02     | <b>RESIDENZA® Palisaden rund unbewehrt</b> | 40     | 90°                              | 20                 | 17.5    |          | 25        | 5.7    | 30                                         | 30                                                                  | 30                                                                   | 30                      | 30                      |
|             |                                            | 60     | 90°                              | 20                 | 17.5    |          | 37        | 5.7    | 45                                         | 45                                                                  | 45                                                                   | 45                      | 45                      |
|             |                                            | 80     | 90°                              | 20                 | 17.5    |          | 49        | 5.7    | 60                                         | 60                                                                  |                                                                      | 60                      | 60                      |
|             |                                            | 100    | 90°                              | 20                 | 17.5    |          | 61        | 5.7    | 75                                         |                                                                     |                                                                      | 75                      |                         |
|             | <b>RESIDENZA® Palisaden rund</b>           | 120    | 90°                              | 20                 | 17.5    |          | 73        | 5.7    | 90                                         | 90                                                                  | 90                                                                   | 90                      | 90                      |
|             |                                            | 150    | 90°                              | 20                 | 17.5    |          | 92        | 5.7    | 115                                        | 115                                                                 | 115                                                                  | 115                     | 115                     |
|             |                                            | 180    | 90°                              | 20                 | 17.5    |          | 110       | 5.7    | 135                                        | 135                                                                 | 135                                                                  | 135                     | 135                     |
|             |                                            | 200    | 90°                              | 20                 | 17.5    |          | 122       | 5.7    | 150                                        | 150                                                                 | 150                                                                  | 150                     | 150                     |
|             |                                            |        |                                  |                    |         |          |           |        |                                            |                                                                     |                                                                      |                         |                         |
| M 21 05     | <b>LENIA Palisaden</b>                     | 89     | 90°                              |                    | 18      | 18       | 71        | 5.5    | 65                                         | 65                                                                  | 65                                                                   | 65                      | 65                      |

siehe Darstellung **12** S. 16

Siehe Fundamentabmessungen S. 17

# Winkelplatten

| Produkt            |                                                                     | System |                         |         |          |                   |                   |           |        | max. Bauhöhe h (cm) bei Lastfall:                     |                                                                              |                                                                             |                   |                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|---------|----------|-------------------|-------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Artikel-Nr.        | Bezeichnung                                                         | Höhe H | Neigungs-<br>winkel (α) | Länge L | Breite B | Fuss-<br>stärke t | Wand-<br>stärke w | Gewicht G | Bedarf | horiz. Hinterfü-<br>lung ohne Auf-<br>last Lastfall A | horiz. Hinterfü-<br>lung mit zusätzl.<br>Auflast Lastfall<br>B2, PW ≤ 3.5 to | horiz. Hinterfü-<br>lung mit zusätzl.<br>Auflast Lastfall<br>C4 LKW ≤ 40 to | Böschung<br>1:3 β | Böschung<br>1:2 β |
| M 80 01<br>M 80 02 | <b>COMOFORTE®<br/>Winkelplatte<br/>und Eckstücke<br/>55–205 cm</b>  | 55     | 90°                     | 49      | 30       | 12                | 12                | 94        | 2      | 45                                                    | 45                                                                           | 45                                                                          | 45                | 45                |
|                    |                                                                     | 55     | 90°                     | 99      | 30       | 12                | 12                | 193       | 1      | 45                                                    | 45                                                                           | 45                                                                          | 45                | 45                |
|                    |                                                                     | 80     | 90°                     | 49      | 45       | 12                | 12                | 144       | 2      | 70                                                    | 70                                                                           | 70                                                                          | 70                | 70                |
|                    |                                                                     | 80     | 90°                     | 99      | 45       | 12                | 12                | 310       | 1      | 70                                                    | 70                                                                           | 70                                                                          | 70                | 70                |
|                    |                                                                     | 105    | 90°                     | 49      | 60       | 12                | 12                | 196       | 2      | 95                                                    | 95                                                                           | 95                                                                          | 95                | 95                |
|                    |                                                                     | 105    | 90°                     | 99      | 60       | 12                | 12                | 436       | 1      | 95                                                    | 95                                                                           | 95                                                                          | 95                | 95                |
|                    |                                                                     | 130    | 90°                     | 49      | 70       | 14-17             | 12-17             | 285       | 2      | 115                                                   | 115                                                                          | 115                                                                         | 115               | 115               |
|                    |                                                                     | 130    | 90°                     | 99      | 70       | 14-17             | 12-17             | 609       | 1      | 115                                                   | 115                                                                          | 115                                                                         | 115               | 115               |
|                    |                                                                     | 155    | 90°                     | 49      | 85       | 14-17             | 12-17             | 364       | 2      | 140                                                   | 140                                                                          | 140                                                                         | 140               | 140               |
|                    |                                                                     | 155    | 90°                     | 99      | 85       | 14-17             | 12-17             | 668       | 1      | 140                                                   | 140                                                                          | 140                                                                         | 140               | 140               |
|                    |                                                                     | 180    | 90°                     | 49      | 100      | 15-22             | 12-22             | 479       | 2      | 165                                                   | 165                                                                          | 165                                                                         | 165               | 165               |
|                    |                                                                     | 180    | 90°                     | 99      | 100      | 15-22             | 12-22             | 975       | 1      | 165                                                   | 165                                                                          | 165                                                                         | 165               | 165               |
|                    |                                                                     | 205    | 90°                     | 49      | 115      | 14-22             | 12-22             | 538       | 2      | 190                                                   | 190                                                                          | 190                                                                         | 190               | 190               |
|                    |                                                                     | 205    | 90°                     | 99      | 115      | 14-22             | 12-22             | 1094      | 1      | 190                                                   | 190                                                                          | 190                                                                         | 190               | 190               |
| M 81 10<br>M 81 11 | <b>Winkelplatte<br/>und Eckstücke<br/>40–120 cm</b>                 | 40     | 90°                     | 100     | 30       | 10                | 12                | 155       | 1      | 30                                                    | 30                                                                           | 30                                                                          | 30                | 30                |
|                    |                                                                     | 40     | 90°                     | 200     | 30       | 10                | 12                | 305       | 0.5    | 30                                                    | 30                                                                           | 30                                                                          | 30                | 30                |
|                    |                                                                     | 55     | 90°                     | 100     | 40       | 10                | 12                | 205       | 1      | 45                                                    | 45                                                                           | 45                                                                          | 45                | 45                |
|                    |                                                                     | 55     | 90°                     | 200     | 40       | 10                | 12                | 410       | 0.5    | 45                                                    | 45                                                                           | 45                                                                          | 45                | 45                |
|                    |                                                                     | 70     | 90°                     | 100     | 40       | 10                | 12                | 265       | 1      | 60                                                    | 60                                                                           | 60                                                                          | 60                | 60                |
|                    |                                                                     | 70     | 90°                     | 200     | 40       | 10                | 12                | 530       | 0.5    | 60                                                    | 60                                                                           | 60                                                                          | 60                | 60                |
|                    |                                                                     | 95     | 90°                     | 98      | 60       | 12                | 12                | 470       | 1      | 85                                                    | 85                                                                           | 85                                                                          | 85                | 85                |
|                    |                                                                     | 95     | 90°                     | 200     | 60       | 12                | 12                | 940       | 0.5    | 85                                                    | 85                                                                           | 85                                                                          | 85                | 85                |
|                    |                                                                     | 120    | 90°                     | 100     | 75       | 12                | 12                | 590       | 1      | 110                                                   | 110                                                                          | 110                                                                         | 110               | 110               |
|                    |                                                                     | 120    | 90°                     | 200     | 75       | 12                | 12                | 1180      | 0.5    | 110                                                   | 110                                                                          | 110                                                                         | 110               | 110               |
| M 81 21<br>M 81 22 | <b>ROZTEC® MIDI<br/>Winkelplatte<br/>und Eckstücke<br/>30–75 cm</b> | 30     | 90°                     | 50      | 30       | 9                 | 9                 | 56        | 2      | 25                                                    | 25                                                                           | 25                                                                          | 25                | 25                |
|                    |                                                                     | 30     | 90°                     | 100     | 30       | 9                 | 9                 | 115       | 1      | 25                                                    | 25                                                                           | 25                                                                          | 25                | 25                |
|                    |                                                                     | 30     | 90°                     | 200     | 30       | 9                 | 9                 | 232       | 0.5    | 25                                                    | 25                                                                           | 25                                                                          | 25                | 25                |
|                    |                                                                     | 50     | 90°                     | 50      | 30       | 9                 | 9                 | 79        | 2      | 40                                                    | 40                                                                           | 40                                                                          | 40                | 40                |
|                    |                                                                     | 50     | 90°                     | 100     | 30       | 9                 | 9                 | 160       | 1      | 40                                                    | 40                                                                           | 40                                                                          | 40                | 40                |
|                    |                                                                     | 50     | 90°                     | 200     | 30       | 9                 | 9                 | 322       | 0.5    | 40                                                    | 40                                                                           | 40                                                                          | 40                | 40                |
|                    |                                                                     | 75     | 90°                     | 50      | 45       | 9                 | 9                 | 119       | 2      | 65                                                    | 65                                                                           | 65                                                                          | 65                | 65                |
|                    |                                                                     | 75     | 90°                     | 100     | 45       | 9                 | 9                 | 245       | 1      | 65                                                    | 65                                                                           | 65                                                                          | 65                | 65                |
|                    |                                                                     | 75     | 90°                     | 200     | 45       | 9                 | 9                 | 498       | 0.5    | 65                                                    | 65                                                                           | 65                                                                          | 65                | 65                |
|                    |                                                                     | 100    | 90°                     | 50      | 60       | 9                 | 9                 | 158       | 2      | 90                                                    | 90                                                                           | 90                                                                          | 90                | 90                |
|                    |                                                                     | 100    | 90°                     | 100     | 60       | 9                 | 9                 | 329       | 1      | 90                                                    | 90                                                                           | 90                                                                          | 90                | 90                |
|                    |                                                                     | 100    | 90°                     | 200     | 60       | 9                 | 9                 | 660       | 0.5    | 90                                                    | 90                                                                           | 90                                                                          | 90                | 90                |
|                    |                                                                     | 125    | 90°                     | 50      | 75       | 9-18              | 13-18             | 239       | 2      | 115                                                   | 115                                                                          | 115                                                                         | 115               | 115               |
|                    |                                                                     | 125    | 90°                     | 100     | 75       | 9-18              | 13-18             | 525       | 1      | 115                                                   | 115                                                                          | 115                                                                         | 115               | 115               |
|                    |                                                                     | 125    | 90°                     | 200     | 75       | 9-18              | 13-18             | 1090      | 0.5    | 115                                                   | 115                                                                          | 115                                                                         | 115               | 115               |
|                    |                                                                     | 150    | 90°                     | 50      | 85       | 9-18              | 11-18             | 286       | 2      | 135                                                   | 135                                                                          | 135                                                                         | 135               | 135               |
|                    |                                                                     | 150    | 90°                     | 100     | 85       | 9-18              | 11-18             | 636       | 1      | 135                                                   | 135                                                                          | 135                                                                         | 135               | 135               |
|                    |                                                                     | 150    | 90°                     | 200     | 85       | 9-18              | 11-18             | 1310      | 0.5    | 135                                                   | 135                                                                          | 135                                                                         | 135               | 135               |
|                    |                                                                     | 175    | 90°                     | 50      | 105      | 9-18              | 9-18              | 335       | 2      | 160                                                   | 160                                                                          | 160                                                                         | 160               | 160               |
|                    |                                                                     | 175    | 90°                     | 100     | 105      | 9-18              | 9-18              | 739       | 1      | 160                                                   | 160                                                                          | 160                                                                         | 160               | 160               |
|                    |                                                                     | 175    | 90°                     | 200     | 105      | 9-18              | 9-18              | 1530      | 0.5    | 160                                                   | 160                                                                          | 160                                                                         | 160               | 160               |

Siehe Fundamentabmessungen S. 19

## Winkelplatten

| Produkt                       |                                                                                                   | System       |                              |               |                |                         |                         |                     |                 | max. Bauhöhe h (cm) bei Lastfall:                           |                                                                                    |                                                                                   |                         |                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Artikel-Nr.                   | Bezeichnung                                                                                       | Höhe H<br>cm | Neigungs-<br>winkel (α)<br>° | Länge L<br>cm | Breite B<br>cm | Fuss-<br>stärke t<br>cm | Wand-<br>stärke w<br>cm | Gewicht G<br>kg/Stk | Bedarf<br>Stk/m | horiz. Hinterfü-<br>lung ohne Auf-<br>last Lastfall A<br>cm | horiz. Hinterfü-<br>lung mit zusätzl.<br>Auflast Lastfall<br>B2, PW ≤ 3.5 to<br>cm | horiz. Hinterfü-<br>lung mit zusätzl.<br>Auflast Lastfall<br>C4 LKW ≤ 40 to<br>cm | Böschung<br>1:3 β<br>cm | Böschung<br>1:2 β<br>cm |
| M 84 01<br>M 84 02            | <b>Winkelplatte<br/>mit Besenstrich<br/>und Eckstücke<br/>25–55 cm</b>                            | 25           | 90°                          | 50            | 25             | 5                       | 5                       | 26                  | 2               | 20                                                          | 20                                                                                 | -                                                                                 | 20                      | 20                      |
|                               |                                                                                                   | 25           | 90°                          | 100           | 25             | 5                       | 5                       | 52                  | 1               | 20                                                          | 20                                                                                 | -                                                                                 | 20                      | 20                      |
|                               |                                                                                                   | 40           | 90°                          | 50            | 30             | 5                       | 5                       | 41                  | 2               | 30                                                          | 30                                                                                 | -                                                                                 | 30                      | 30                      |
|                               |                                                                                                   | 40           | 90°                          | 100           | 30             | 5                       | 5                       | 82                  | 1               | 30                                                          | 30                                                                                 | -                                                                                 | 30                      | 30                      |
|                               |                                                                                                   | 55           | 90°                          | 50            | 35             | 5                       | 5                       | 52                  | 2               | 45                                                          | 45                                                                                 | -                                                                                 | 45                      | 45                      |
|                               |                                                                                                   | 55           | 90°                          | 100           | 35             | 5                       | 5                       | 105                 | 1               | 45                                                          | 45                                                                                 | -                                                                                 | 45                      | 45                      |
| M 84 11<br>M 84 12            | <b>ROZTEC® MINI<br/>Winkelplatte<br/>und Eckstücke<br/>25–55 cm</b>                               | 25           | 90°                          | 50            | 30             | 5                       | 5                       | 29                  | 2               | 20                                                          | 20                                                                                 | -                                                                                 | 20                      | 20                      |
|                               |                                                                                                   | 25           | 90°                          | 100           | 30             | 5                       | 5                       | 60                  | 1               | 20                                                          | 20                                                                                 | -                                                                                 | 20                      | 20                      |
|                               |                                                                                                   | 25           | 90°                          | 200           | 30             | 5                       | 5                       | 124                 | 0.5             | 20                                                          | 20                                                                                 | -                                                                                 | 20                      | 20                      |
|                               |                                                                                                   | 40           | 90°                          | 50            | 30             | 5                       | 5                       | 39                  | 2               | 30                                                          | 30                                                                                 | -                                                                                 | 30                      | 30                      |
|                               |                                                                                                   | 40           | 90°                          | 100           | 30             | 5                       | 5                       | 79                  | 1               | 30                                                          | 30                                                                                 | -                                                                                 | 30                      | 30                      |
|                               |                                                                                                   | 40           | 90°                          | 200           | 30             | 5                       | 5                       | 161                 | 0.5             | 30                                                          | 30                                                                                 | -                                                                                 | 30                      | 30                      |
|                               |                                                                                                   | 55           | 90°                          | 50            | 35             | 5                       | 5                       | 50                  | 2               | 45                                                          | 45                                                                                 | -                                                                                 | 45                      | 45                      |
|                               |                                                                                                   | 55           | 90°                          | 100           | 35             | 5                       | 5                       | 104                 | 1               | 45                                                          | 45                                                                                 | -                                                                                 | 45                      | 45                      |
|                               |                                                                                                   | 55           | 90°                          | 200           | 35             | 5                       | 5                       | 210                 | 0.5             | 45                                                          | 45                                                                                 | -                                                                                 | 45                      | 45                      |
| R 60 01<br>R 60 02<br>R 60 03 | <b>Perronwinkel<br/>für Bahnen<br/>und Eckstücke<br/>40–130 cm<br/>Rampenstücke<br/>40–130 cm</b> | 40           | 90°                          | 200           | 40             | 10                      | 12                      | 305                 | 0.5             | 30                                                          | 30                                                                                 | 30                                                                                | 30                      | 30                      |
|                               |                                                                                                   | 55           | 90°                          | 200           | 40             | 10                      | 12                      | 410                 | 0.5             | 45                                                          | 45                                                                                 | 45                                                                                | 45                      | 45                      |
|                               |                                                                                                   | 70           | 90°                          | 200           | 40             | 10                      | 12                      | 530                 | 0.5             | 60                                                          | 60                                                                                 | 60                                                                                | 60                      | 60                      |
|                               |                                                                                                   | 95           | 90°                          | 200           | 60             | 12                      | 12                      | 930                 | 0.5             | 85                                                          | 85                                                                                 | 85                                                                                | 85                      | 85                      |
|                               |                                                                                                   | 110          | 90°                          | 200           | 65             | 12                      | 12                      | 1050                | 0.5             | 100                                                         | 100                                                                                | 100                                                                               | 100                     | 100                     |
|                               |                                                                                                   | 110          | 90°                          | 200           | 85             | 12                      | 12                      | 1160                | 0.5             | 100                                                         | 100                                                                                | 100                                                                               | 100                     | 100                     |
|                               |                                                                                                   | 130          | 90°                          | 200           | 75             | 12                      | 12                      | 1220                | 0.5             | 120                                                         | 120                                                                                | 120                                                                               | 120                     | 120                     |
|                               |                                                                                                   | 130          | 90°                          | 200           | 100            | 12                      | 12                      | 1370                | 0.5             | 120                                                         | 120                                                                                | 120                                                                               | 120                     | 120                     |
| R 60 04                       | <b>Aufsatzelemente<br/>1–70 cm</b>                                                                |              |                              |               |                |                         |                         |                     |                 |                                                             |                                                                                    |                                                                                   |                         |                         |
|                               |                                                                                                   |              |                              |               |                |                         |                         |                     |                 |                                                             |                                                                                    |                                                                                   |                         |                         |

siehe Darstellung **13** S. 18

Siehe Fundamentabmessungen S. 19

# Mauersteine

| Produkt     |                           | System       |                            |                            |               |                |                          |                  | max. Bauhöhe h (cm) bei Lastfall: y = halbe Steinhöhe |                                                |                                                                |                                                                 |                        |                        |                  |                                          |                               |                                           |                                                                |                                                                 |                        |                        |
|-------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|---------------|----------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                           |              |                            |                            |               |                |                          |                  | ohne Mörtelfugen, ohne Bewehrung                      |                                                |                                                                |                                                                 |                        |                        | Trasszement      |                                          | mit Klebmörtel oder Bewehrung |                                           |                                                                |                                                                 |                        |                        |
|             |                           |              | Neigungs-<br>winkel<br>(α) | Rück-<br>sprung /<br>Stein |               |                |                          |                  |                                                       | horiz. Hinter-<br>füllung<br>ohne Auf-<br>last | horiz. Hinter-<br>füllung<br>mit zusätzl.<br>Auflast<br>5kN/m² | horiz. Hinter-<br>füllung<br>mit zusätzl.<br>Auflast<br>10kN/m² | Bö-<br>schung<br>1:3 β | Bö-<br>schung<br>1:2 β |                  | hori. Hinter-<br>füllung<br>ohne Auflast |                               | horiz. Hinter-<br>füllung<br>ohne Auflast | horiz. Hinter-<br>füllung<br>mit zusätzl.<br>Auflast<br>5kN/m² | horiz. Hinter-<br>füllung<br>mit zusätzl.<br>Auflast<br>10kN/m² | Bö-<br>schung<br>1:3 β | Bö-<br>schung<br>1:2 β |
| Artikel-Nr. | Bezeichnung               | Höhe H<br>cm | °                          | cm                         | Länge L<br>cm | Breite B<br>cm | Ge-<br>wicht G<br>kg/Stk | Bedarf<br>Stk/m² | frei-<br>stehend<br>cm                                | cm                                             | cm                                                             | cm                                                              | cm                     | cm                     | frei-<br>stehend | hori. Hinter-<br>füllung<br>ohne Auflast | cm                            | cm                                        | cm                                                             | cm                                                              | cm                     | cm                     |
| M 00 05     | SAMANTO®                  | 25           | 90                         | 0.0                        | 39            | 35             | 39                       | 10.3             | 125                                                   | 100                                            | 75                                                             | 50                                                              | 75                     | 75                     | 150              | 125                                      | 300*                          | 300*                                      | *                                                              | *                                                               | *                      | *                      |
|             |                           |              |                            |                            |               |                |                          |                  |                                                       |                                                |                                                                |                                                                 |                        |                        |                  |                                          |                               |                                           |                                                                |                                                                 |                        |                        |
| M 00 10     | SANTURO®                  | 15           | 90                         | 0.0                        | 25-60         | 15             | 11-27                    |                  | 45                                                    | 45                                             |                                                                |                                                                 |                        |                        | 60               | 75                                       | 120                           | 90                                        |                                                                |                                                                 |                        |                        |
| M 00 16     |                           | 15           | 90                         | 0.0                        | 25-60         | 20             | 15-37                    |                  | 60                                                    | 60                                             | 45                                                             | 45                                                              | 60                     | 45                     | 105              | 90                                       | 165                           | 120                                       | 120                                                            | 120                                                             | 120                    | 120                    |
| M 00 16     |                           | 15           | 90                         | 0.0                        | 25-60         | 25             | 19-46                    |                  | 90                                                    | 75                                             | 60                                                             | 60                                                              | 75                     | 60                     | 135              | 110                                      | 195                           | 150                                       | 120                                                            | 120                                                             | 120                    | 120                    |
|             |                           | 15           | 80                         | 2.6                        | 25-60         | 25             | 19-46                    |                  | -                                                     | 90                                             | 75                                                             | 60                                                              | 75                     | 60                     |                  | 120                                      | -                             | 170                                       | 135                                                            | 120                                                             | 135                    | 120                    |
|             |                           |              |                            |                            |               |                |                          |                  |                                                       |                                                |                                                                |                                                                 |                        |                        |                  |                                          |                               |                                           |                                                                |                                                                 |                        |                        |
| M 00 28     | CUATRO                    | 10           | 90                         | 0.0                        | 20-35         | 25             | 11-19                    |                  | 90                                                    | 75                                             | 60                                                             | 60                                                              | 75                     | 60                     | 135              | 110                                      | 195                           | 150                                       | 120                                                            | 120                                                             | 120                    | 120                    |
|             |                           | 10           | 80                         | 1.7                        | 20-35         | 25             | 11-19                    |                  | -                                                     | 90                                             | 75                                                             | 60                                                              | 75                     | 60                     |                  | 120                                      | -                             | 170                                       | 135                                                            | 120                                                             | 135                    | 120                    |
|             |                           |              |                            |                            |               |                |                          |                  |                                                       |                                                |                                                                |                                                                 |                        |                        |                  |                                          |                               |                                           |                                                                |                                                                 |                        |                        |
| M 00 30     | VERZASCA®                 | 22.5         | 90                         | 0.0                        | 16-48         | 24             | 21-62                    |                  | 90                                                    | 75                                             | 60                                                             | 60                                                              | 75                     | 60                     | 135              | 105                                      | 195                           | 135                                       | 120                                                            | 120                                                             | 120                    | 120                    |
|             |                           |              |                            |                            |               |                |                          |                  |                                                       |                                                |                                                                |                                                                 |                        |                        |                  |                                          |                               |                                           |                                                                |                                                                 |                        |                        |
| M 00 32     | RockWall                  | 30           | 76                         | 7.5                        | 61-183        | 50             | 655                      |                  |                                                       | 210                                            | 180                                                            | 120                                                             | 180                    | 120                    |                  |                                          |                               |                                           |                                                                |                                                                 |                        |                        |
|             |                           |              |                            |                            |               |                |                          |                  |                                                       |                                                |                                                                |                                                                 |                        |                        |                  |                                          |                               |                                           |                                                                |                                                                 |                        |                        |
| M 00 52     | BOHLER BLOC               | 50           | 90                         | 0.0                        | 120           | 60             | 840                      | 1.7              |                                                       | 200 resp. 250 Schüttgüter                      |                                                                |                                                                 |                        |                        |                  |                                          |                               |                                           |                                                                |                                                                 |                        |                        |
|             |                           |              |                            |                            |               |                |                          |                  |                                                       |                                                |                                                                |                                                                 |                        |                        |                  |                                          |                               |                                           |                                                                |                                                                 |                        |                        |
| M 01 01     | Spaltsteine               | 13.5         | 90                         | 0.0                        | 38            | 19             | 13                       | 19.0             | 68                                                    | 68                                             | 40                                                             |                                                                 | 54                     | 54                     |                  |                                          | 115                           | 95                                        | 75                                                             | 65                                                              | 85                     | 80                     |
| M 01 03     |                           | 13.5         | 80                         | 2.4                        | 38            | 19             | 13                       | 19.0             | -                                                     | 94                                             | 55                                                             | 40                                                              | 81                     | 68                     |                  |                                          | -                             | 110                                       | 80                                                             | 65                                                              | 95                     | 85                     |
| M 01 03     |                           | 13.5         | 90                         | 0.0                        | 38            | 19             | 13                       | 19.0             |                                                       |                                                |                                                                |                                                                 |                        |                        |                  |                                          | 300*                          | 300*                                      | *                                                              | *                                                               | *                      | *                      |
|             |                           |              |                            |                            |               |                |                          |                  |                                                       |                                                |                                                                |                                                                 |                        |                        |                  |                                          |                               |                                           |                                                                |                                                                 |                        |                        |
| M 01 10     | PROFILO                   | 20           | 90                         | 0.0                        | 40            | 20             | 25                       | 12.5             | 80                                                    | 60                                             | 40                                                             |                                                                 | 60                     | 60                     |                  |                                          | 115                           | 95                                        | 75                                                             | 65                                                              | 85                     | 80                     |
| M 01 12     |                           | 20           | 80                         | 3.5                        | 40            | 20             | 26                       | 12.5             | -                                                     | 100                                            | 60                                                             | 40                                                              | 80                     | 80                     |                  |                                          | -                             | 110                                       | 80                                                             | 65                                                              | 95                     | 85                     |
| M 01 12     |                           | 20           | 90                         | 0.0                        | 40            | 20             | 26                       | 12.5             |                                                       |                                                |                                                                |                                                                 |                        |                        |                  |                                          | 300*                          | 300*                                      | *                                                              | *                                                               | *                      | *                      |
|             |                           |              |                            |                            |               |                |                          |                  |                                                       |                                                |                                                                |                                                                 |                        |                        |                  |                                          |                               |                                           |                                                                |                                                                 |                        |                        |
| M 01 20     | SOLIDO                    | 50           | 90                         | 0.0                        | 100           | 50             | 325                      | 2.0              |                                                       | 150                                            | 100                                                            | 100                                                             | 125                    | 125                    |                  |                                          | *                             | 500*                                      | *                                                              | *                                                               | *                      | *                      |
|             |                           |              |                            |                            |               |                |                          |                  |                                                       |                                                |                                                                |                                                                 |                        |                        |                  |                                          |                               |                                           |                                                                |                                                                 |                        |                        |
| M 50 14     | HARODA-BLOCK              | 50           | 90                         | 0.0                        | 100           | 50             | 460                      | 2.0              |                                                       | 150                                            | 150                                                            | 140                                                             | 130                    | 100                    |                  |                                          |                               |                                           |                                                                |                                                                 |                        |                        |
|             |                           | 50           | 79                         | 9.7                        | 100           | 50             | 460                      | 2.0              |                                                       | 230                                            | 220                                                            | 200                                                             | 190                    | 140                    |                  |                                          |                               |                                           |                                                                |                                                                 |                        |                        |
|             |                           |              |                            |                            |               |                |                          |                  |                                                       |                                                |                                                                |                                                                 |                        |                        |                  |                                          |                               |                                           |                                                                |                                                                 |                        |                        |
|             |                           |              |                            |                            |               |                |                          |                  |                                                       |                                                |                                                                |                                                                 |                        |                        |                  |                                          |                               |                                           |                                                                |                                                                 |                        |                        |
| H 03 01     | SCHALIT Schalungs-stein   | 25           | 90                         | 0.0                        | 40            | 15             | 14.8                     | 10.0             | 50                                                    | 50                                             |                                                                |                                                                 |                        |                        |                  |                                          | 250*                          | 200*                                      | *                                                              | *                                                               | *                      | *                      |
|             |                           | 25           | 90                         | 0.0                        | 40            | 20             | 16.2                     | 10.0             | 75                                                    | 75                                             |                                                                |                                                                 |                        |                        |                  |                                          | 300*                          | 250*                                      | *                                                              | *                                                               | *                      | *                      |
|             |                           | 25           | 90                         | 0.0                        | 40            | 25             | 17.6                     | 10.0             | 100                                                   | 75                                             |                                                                |                                                                 |                        |                        |                  |                                          | 300*                          | 300*                                      | *                                                              | *                                                               | *                      | *                      |
|             |                           |              |                            |                            |               |                |                          |                  |                                                       |                                                |                                                                |                                                                 |                        |                        |                  |                                          |                               |                                           |                                                                |                                                                 |                        |                        |
| Q 10 01     | ASSORBO® Lärmschutz-stein | 20           | 90                         | 0.0                        | 50            | 30             | 22                       | 10.0             |                                                       |                                                |                                                                |                                                                 |                        |                        |                  |                                          | 300*                          |                                           |                                                                |                                                                 |                        |                        |

siehe Darstellung **15** und **16** S. 20

Siehe Fundamentabmessungen S. 21

\* bewehrt, andere Bauhöhen und Lastfälle gemäss statischer Berechnung.

## Böschungselemente und Hangsicherungssysteme



siehe Darstellung **8** S. 12

## Palisaden



siehe Darstellung **12** S. 16

## Winkelplatten



siehe Darstellung 13 S. 18

## Mauersteine



siehe Darstellungen 15 und 16 S. 20

## Allgemeine Verlegevorschriften

### Kontrolle

Die gelieferte Ware ist in unseren Werken oder sofort nach Erhalt auf der Baustelle auf sichtbare Mängel zu überprüfen. Mängel sind dem Lieferanten unverzüglich zu melden.

Mangelhafte Ware darf auf keinen Fall eingebaut werden. Wir schliessen jede Haftung aus, wenn die beanstandete Ware ohne unsere ausdrückliche Zustimmung weiterverwendet wird.

### Ablad

Für den Ablad sind nur Geräte und Hilfsmittel zulässig, die das Produktgewicht zu tragen vermögen.

### Lagerung

Die Ware muss geschützt gelagert werden. Im Freien gelagerte Produkte müssen mit Plastik abgedeckt und innert 2 Wochen eingebaut werden (Einschränkung von Ausblühungen durch Schwitzwasser). Auf sichere Lagerung achten, damit jegliche Personengefährdung (z.B. durch Umstürzen, Wegrollen, Herunterfallen, Zusammenstossen, etc.) ausgeschlossen ist.

### Baustellenpersonal

Das Handhaben und Versetzen unserer Waren hat durch oder unter Aufsicht von einschlägig ausgebildetem Fachpersonal zu erfolgen.

### Tragfähigkeit

Der verantwortliche Planer/Unternehmer muss sicherstellen, dass die Tragfähigkeit des Untergrunds der geplanten Beanspruchung und Nutzung entspricht.

### Normen

Bei der Verwendung und beim Versetzen unserer Waren sind die Vorschriften, Richtlinien und Normen von Behörden und Verbänden, wie z.B. SIA, EN, VSS, VSA, SUVA, zu beachten.

### Informationspflicht

Vor dem Einbau oder Versetzen unserer Artikel sind auf jeden Fall unsere Verlegevorschriften und die produktespezifischen technischen Wegleitungen zu konsultieren.

Verlegevorschriften und Wegleitungen sind bei unserem Kundenservicecenter unter **Creaphone 0848 400 401** erhältlich.

## Glossar

### Arbeitssicherheit

Um die zum Teil schweren Betonelemente sauber versetzen zu können, empfehlen wir den Einsatz von Verlegewerkzeugen. Sie vermeiden dadurch erstens böse Fingerverletzungen, zweitens Schäden wie Kantenabplatzungen, Oberflächenkratzer usw., und drittens senken Sie Ihre Verlegekosten.

Informationen erhalten Sie von unserem technischen Dienst.

### Ausblühungen

Ausblühungen sind weisse Flecken auf der Betonoberfläche. Es handelt sich um einen chemischen Umwandlungsprozess. Die Hydratation ist im Zement noch nicht abgeschlossen. Durch die Poren des Betons dringt Regen, Kondenswasser oder Tau ein und löst den noch ungebundenen Kalk. Das gelöste Calciumhydroxid diffundiert an die Oberfläche und wandelt sich mit der Kohlensäure aus der Luft in ein unlösliches Calciumcarbonat um.

Besonders gefährdet sind Produkte, die dauernd der Feuchtigkeit ausgesetzt sind, auf schlecht drainiertem Untergrund oder sogar direkt im Wasser liegen (z.B. Platten auf Balkonen).

Bei überdeckten Plätzen können Ausblühungen stärker in Erscheinung treten. Palettierte Produkte, die im Freien gelagert werden, sind besonders gefährdet. Produkte, die über mehrere Tage im Freien stehen, müssen daher mit Plastik abgedeckt und innerhalb von 2 Wochen eingebaut werden, da auch Schwitzwasser Ausblühungen ermöglicht. Ausblühungen können vorübergehend mit harter Bürste oder salzsäurehaltigen Reinigern entfernt werden. Der Reiniger muss jedoch nach der Anwendung mit viel Wasser abgespült werden. Derartige Behandlungen verhindern in den nächsten Jahren allerdings nicht, dass die Ausblühungen wiederkehren. Die Qualität des Betons erleidet durch die Ausblühungen keinen Schaden. Mängelrügen in bezug auf diese Erscheinung können nicht als Garantiefälle akzeptiert werden. In einem sehr langsamen Prozess wittern die aus Calciumcarbonat bestehenden Ausblühungen wieder ab, indem sie sich mit dem Kohlendioxid der Luft und Wasser zu Calciumhydrogencarbonat umsetzen, welches wasserlöslich ist. Eingefärbte Baustoffe werden dadurch wieder farbintensiver.

### Bepflanzung direkt

Hangsicherungen, die mit offenen Böschungselementen erstellt oder offen aufgebaut werden, sind direkt begrünbar. Es kann direkt in die Mauer gepflanzt werden. Böschungselemente, die nach hinten versetzt aufgebaut werden, sind für Bepflanzungen besser geeignet, sie bieten mehr Pflanzraum.

### Bepflanzung indirekt

Hangsicherungen, die mit geschlossenen Systemen erstellt oder geschlossen aufgebaut werden, sind nur indirekt begrünbar. Besonders geeignet sind Kletter- und Hängepflanzen. Die Begrünung kann mit Kletterhilfen unterstützt werden.

### Beton

Beton ist ein Gemisch aus Sand, Kies, Zement und Wasser. Für besondere Eigenschaften können Zusatzmittel beigemischt werden (z.B. Verflüssiger). Mit Ausnahme dieser Zusatzmittel besteht der Beton aus Naturprodukten. Naturprodukte variieren in ihrer Form und Farbe und prägen somit die Betonprodukte. Nach ca. 1 Monat hat der Beton seine Festigkeit erreicht.

### Betonbezeichnung

\*SIA 162: B 30/20 = SN EN 206-1: C20/25 X0

\*SIA 162: B 40/30 = SN EN 206-1: C30/37 XC2

\*Die neuen Betonnormen SN EN 206-1 und die neuen Normen SIA 260, 261, 262 und 267 gelten seit 1.7.2004

### Böschungswinkel $\beta$

Terrainneigung oberhalb der Hangsicherung.

### Farbpigmente/Farbbeständigkeit

Die eingesetzten Farbpigmente sind Eisenoxide (gelb, rot, braun, anthrazit), Chromoxide (grün) und Kobaltoxide (blau). Die Pigmente sind äusserst feine Pulver mit einer spezifischen Oberfläche, rund zehnmal so gross wie die von Zement. Hierauf beruht die grosse Farbintensität. Die Pigmente sind absolut unlöslich in Wasser. Sie sind zement- und alkalibeständig und haben eine extrem hohe Licht- und Wetterbeständigkeit.

### Farbveränderung eingefärbter Betonwaren

Auch wenn sich die Eigenfarbe der Pigmente nicht ändert, verändert sich der farbliche Gesamteindruck der Betonoberfläche im Laufe der mehrjährigen Bewitterung in gewissem Umfang. Man kann dabei zwischen mehreren Phasen unterscheiden.

### Trocknung

Beton wird beim Austrocknen heller. Dieser Prozess ist in Abhängigkeit von Witterungs- und Lagerungsbedingungen nach wenigen Wochen bis mehreren Monaten abgeschlossen.

### Zerstörung der oberflächlichen Zementschlämme

Unmittelbar mit der Exposition des Baustoffes im Freien beginnt dessen Oberfläche auch abzuwittern. Das Zuschlagkorn ist an der Oberfläche ursprünglich von einer dünnen Schicht des pigmenthaltigen Zementsteins umgeben. Dieser verwittert an der Oberfläche sehr schnell und wird dadurch in einer Tiefe von Bruchteilen eines Millimeters aufgeraut. Die Folge davon ist eine andere Lichtstreuung, welche bei pigmentiertem Beton zu einem leicht unterschiedlichen Farbeindruck führt.

### Bildung der «Mikrowaschbeton»-Struktur

Inzwischen geht die Abwitterung der äusseren Zementhaut so lange weiter, bis das unmittelbar unter der ursprünglichen Betonoberfläche gelegene Zuschlagkorn sichtbar wird. Es bestimmt weitgehend den optischen Eindruck des bewitterten Betons. Heller Quarzsand führt zu einer Aufhellung, dunkler Basalt zu einer Vergrauung.

### Verschmutzung

Während der Nutzung wird die Betonoberfläche durch die verschiedensten Stoffe verschmutzt, die das Erscheinungsbild drastisch verändern können. Metallteile hinterlassen Rostflecken, Autoreifen schwarzen Gummiabrieb, Gartenerde und Pflanzenrückstände braune Gerbsäureflecken, eingewehter Staub lässt die Fläche schmutzig-grau aussehen. Mit Hochdruckreiniger oder speziellen Reinigungsmitteln lässt sich die ursprüngliche farbige Oberfläche wieder freilegen.

### Fundation

Der «Bauteil» im Boden, welcher die Kräfte auf den Untergrund (gewachsenen Boden) überträgt.

### Fundationsschicht

Schicht unter der Tragschicht, welche die Last auf dem Unterbau verteilt.

**Geschlossene Systeme**

Hangsicherungen, die ohne Pflanz- und Zwischenräume aufgebaut werden (Mauern).

**Gleiten**

Wenn die Reibung zwischen Fundamentsohle und Baugrund zu klein ist, wird die Hangsicherung nach vorne weggestossen. Der Erdwiderstand auf der Vorderseite der Hangsicherung wirkt dem Gleiten entgegen.

**Gleitkreis**

Die Bruchlinie einer Böschung gleicht meistens einer gekrümmten Fläche, die hinter der oberen Böschungskante beginnt und im Bereich des Böschungsfusses endet.

**Grundbruch**

Der unterhalb des Böschungsfusses liegende Boden ist nicht in der Lage, die Auflast und das Gewicht des darüberliegenden Bodens aufzunehmen. Entlang einer Bruchlinie schert der Boden plötzlich aus. Die Scherfestigkeit des Bodens ist überschritten.

**Haarrisse**

Oberflächenhaarrisse (infolge Schwinden und Kriechen) sind unvermeidbar und beeinträchtigen die Qualität des Betons nicht.

**Kippen**

Ist der Erddruck gegenüber der Standfestigkeit zu gross, kippt die Hangsicherung über die talseitige Fundamentkante nach aussen.

**Kugelstrahlen**

Beim Kugelstrahlen werden kleine Stahlkugeln mit hoher Geschwindigkeit auf die zu bearbeitende Oberfläche geschleudert. Die Feinteile der Betonoberfläche werden durch das Aufschlagen der Stahlkugeln abgeschlagen, dadurch wird die Oberfläche aufgeraut, und die Zuschlagskörner freigelegt. Die Beschleunigung der Stahlkugeln erfolgt mit Schleuderrädern oder mit Druckluft. Der Ablauf mit Druckluft ist identisch dem Strahlen mit Quarzsand. Die Schleuderrad-Strahlanlage holt die Stahlkugeln aus einem Vorratsbehälter und führt sie über die Rohrleitung axial einem Schleuderrad zu. Durch die Drehbewegung des Schleuderrades wird die Stahlkugel radial beschleunigt und gegen die Betonoberfläche geschleudert. Das Schleuderradverfahren wird in Durchlaufanlagen eingesetzt, das Druckluftverfahren in Freistrahlräumen. Bei beiden Verfahren werden die Stahlkugeln wieder in den Vorratsbehälter zurückgeführt und wieder verwendet.

**Masse**

Betonprodukte werden in Schalungen (Holz oder Stahl) hergestellt. Diese Schalungen unterliegen einer Abnutzung, was unvermeidlich zu gewissen Masstoleranzen führt. Wir sind bestrebt, die Masstoleranzen so klein wie möglich zu halten und die vorgegebenen Normen (SIA oder teilweise DIN) strikte einzuhalten.

**Neigungswinkel  $\alpha$** 

Neigung der Hangsicherung bergseits.

**Offene Hangsicherung**

Hangsicherungen, die aus Böschungselementen mit Pflanzraum erstellt oder mit Zwischenräumen versetzt werden.

**Pflege der Betonprodukte**

Betonprodukte brauchen keine spezielle Pflege. Zur Reinigung kann Wasser, allenfalls mit Reinigungsmittel und Bürste, eingesetzt werden. Beton ist nicht säurebeständig. Säure darf nicht zu Reinigungszwecken verwendet werden. Beim Einsatz von Hochdruckgeräten können Zementleim-Abplatzungen an der Oberfläche erfolgen.

**Sandstrahlen**

Beim Sandstrahlen wird Sand, überwiegend gebrochener, trockener Quarzsand, mit hoher Geschwindigkeit auf die zu bearbeitende Oberfläche geschleudert. Die Feinteile der Betonoberfläche werden durch das Aufschlagen der Quarzkörner abgeschlagen. Dadurch wird die Oberfläche aufgeraut und die Zuschlagskörner freigelegt. Die Beschleunigung der Sandkörner erfolgt mit Druckluft. Aus einem Vorratsbehälter fliesst der Sand in eine luftdurchströmte, hochabriebfeste Schlauchleitung, an deren Ende ein spezielles Stahlrohr befestigt ist. Das Sandstrahlen wird hauptsächlich in der Betonsanierung an Gebäuden und Brücken angewendet. Der Quarzsand wird nur einmal eingesetzt und anschliessend entsorgt. Beim Sandstrahlen entsteht eine starke Staubentwicklung, da das Quarzkorn beim Aufschlagen zerbricht.

**Spalten**

Nach der Herstellung von Betonprodukten werden diese mit Hilfe einer Presse geteilt. Die neu erhaltene lebendige Oberfläche ist natursteinähnlich.

**Statik**

Berechnung der Einflusskräfte und Bemessung der Bauteile.

**Stocken**

Bearbeitung einer Betonsteinoberfläche mittels Stockhammer, welcher dicht an dicht pyramidenförmige Erhebungen aufweist. Diese zertrümmern parziell die oberste Steinschicht, legen die Zuschlagstoffe frei und erzeugen eine aufgeraute Oberfläche.

**Zement**

Zement (lat.: caementum «Bruchstein») ist ein feingemahlenes, hydraulisches Bindemittel, das aus gebranntem Kalkstein und Ton (1400 °C–1500 °C Brenntemperatur) besteht. Durch die Hinzugabe von Wasser erhärtet Zement sowohl an der Luft als auch unter Wasser. Zement und Zuschlagstoffe wie Sand, Kies und/oder Splitt, ergeben, vermischt mit Wasser, Beton.



Vernetzt, kompetent – die Verkaufsgesellschaften der MÜLLER-STEINAG Gruppe: CREABETON BAUSTOFF AG, MÜLLER-STEINAG BAUSTOFF AG und MÜLLER-STEINAG ELEMENT AG.

## CREABETON BAUSTOFF AG

CREABETON bietet Ihnen ein einzigartiges Vollsortiment an Betonwaren mit bedürfnisorientierten Gesamtlösungen und qualitativ hochstehenden Schweizer Produkten für den Hoch-, Tief- und Strassenbau sowie den Gartenbau und die Umgebungsgestaltung.

Das vielfältige Angebot der CREABETON BAUSTOFF AG für die Umgebungsgestaltung können Sie in praxisgerechter Anwendung in den CREABETON Gartenbau-Ausstellungen in aller Ruhe kennen lernen. Die Ausstellungen sind frei und unverbindlich zugänglich – auch an den Wochenenden, ausgenommen Flawil. Gerne beraten wir Sie nach Voranmeldung.

Detaillierte Auskünfte erhalten Sie auch beim Kundenservicecenter der CREABETON BAUSTOFF AG. Wir freuen uns auf Ihren Besuch oder Anruf!

VERDURO® Böschungselemente



### CREABETON BAUSTOFF AG

#### Gartenbau-Ausstellungen

- 4658 Däniken, Schachenstrasse 32
- 5201 Brugg, Aarauerstrasse 75  
(Mo–Fr 7–18.30, Sa–So 8–17 Uhr)
- 6221 Rickenbach, Bohler
- 6362 Stansstad, Rotzloch 10
- 7203 Trimmis, Rheinstrasse 2
- 9230 Flawil, Burgau 1652  
(Sommer 7–20, Winter 8–16 Uhr)

#### Stützpunkte / Lager

- 5620 Bremgarten, Wohlerstrasse 41
- 6144 Zell, Industriestrasse Briseck 12
- 8576 Mauren, Weinfelderstrasse 8
- 8716 Schmerikon, Allmeindstrasse 22